



IPNVR016S08PA

NVR 16CH, 4K, POE, HDD 2TB



**SMART
SERIE**

Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 25 ingressi IP 4K (16 PoE), compatibile ONVIF 2.4.


IPNVR016S08PA
NVR 16CH, 4K, POE, HDD 2TB
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ingressi video	25 (4K, 16 PoE)
Uscite video principali	1 (HDMI - 4K@30Hz)., 1 (VGA, 1920x1080@60 Hz).
Ingressi/uscite allarme	16/4
Compressione video	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ (64÷15000 kbps)
Frame rate in riproduzione / registrazione	12 (4K), 20 (5MP), 25 (4MP / 3MP / 2MP / FULL-HD / HD) @25fps
Capacità hard disk in dotazione	2TB (8TB max)
Hard Disk aggiuntivi (SATA)	3 (3x8TB max)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Sistema operativo	Linux embedded
Metodi di registrazione	Automatica, manuale, programmata, motion
Tipo di registrazione	Dual streaming
N° massimo di canali riprodotti in contemporanea	1 (4K / 5MP@30fps), 2 (4MP / 3MP@30fps), 4 (FULL-HD / HD@30fps)
Protocolli supportati	DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, NTP, ONVIF 2.4, PPPoE, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UPnP, P2P
Assegnazione IP	Manuale, DHCP
Trasmissione criptata	SSL
Larghezza di banda max (Mbps)	120
Controllo remoto da browser	Internet Explorer
Controllo remoto da software	Comelit Smart CMS
Controllo remoto da mobile	app Comelit View Smart (Android, iOS)
Numero connessioni simultanee	3
Funzioni principali	Zoom digitale, Watermarking, Funzione Instant playback

FUNZIONI

Motion detection	396
Zone di privacy (n°)	3
Perdita segnale video	Sì



IPNVR016S08PA

NVR 16CH, 4K, POE, HDD 2TB**FUNZIONI**

Log sistema	Sì
Notifica e-mail	Sì
Registrazione pre-evento	5÷30 secondi

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo di connessioni/porte	1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 16xEthernet 10/100 Mbit/s PoE (IEEE 802.3af, 200W max)
---------------------------	--

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	215
Tensione di alimentazione (VAC)	100÷240, 50÷60Hz
Altezza (mm)	69
Larghezza (mm)	367
Profondità (mm)	439
Peso del prodotto (g)	10300
Tipo materiali di rivestimento	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Accessori in dotazione	Mouse, Staffe fissaggio a rack
Backup sistema	USB 2.0