



IPNVR164FSL

NVR 64 INGRESSI IP 4K, NO HDD



Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 64 ingressi IP 4K / 5MP / 3MP / FULL-HD (1080p) / HD (960p/720p), compatibile ONVIF 2.2.



IPNVR164FSL

NVR 64 INGRESSI IP 4K, NO HDD

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ingressi video	64 (4K, 5MP, 3MP, FULL-HD, HD, D1)
Uscite video principali	1 (HDMI 1920x1080@60Hz), 1 (HDMI) - 3840x2160@30Hz, 1 (VGA, 1920x1080@60 Hz), 1 (VGA), 1 (HDMI) 3840x2160@30Hz, 1920x1080@60Hz, 1280x1024@60Hz.
Ingressi/uscite audio	1 (RCA) / 1 (RCA) (G.711A)
Ingressi/uscite allarme	4/4
Compressione video	H.264, H.265
Frame rate in riproduzione / registrazione	1920fps@4K real time
Hard Disk aggiuntivi (SATA)	8 (8x8TB max), RAID (RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10) + eSATA

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Sistema operativo	Linux embedded
Metodi di registrazione	Automatica, manuale, programmata, evento
Tipo di registrazione	Dual streaming
N° massimo di canali riprodotti in contemporanea	4@4K, 9@3MP, 16@Full-HD
Protocolli supportati	DDNS, Comelit DNS, DHCP, HTTP, NTP, ONVIF 2.2, PPPoE, RTSP, TCP/IP, UPnP, P2P, SMTP (SSL)
Assegnazione IP	Manuale, DHCP
Larghezza di banda max (Mbps)	512
Controllo remoto da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Controllo remoto da software	Comelit View 100 (Windows)
Controllo remoto da mobile	App Comelit View 100 (Android, iOS)
Numero connessioni simultanee	8 (256 Mbps max)
Funzioni principali	Zoom digitale 12x, Watermarking, RAID (0, 1, 5, 6, 10), Gestione analisi video (8 locali + 56 con telecamere dedicate), Doppia Password, Funzione Instant playback, Raggruppamento HDD
Analisi video	Contatore, attrav. linea, ingresso area, oggetto lasciato/perso



IPNVR164FSL

NVR 64 INGRESSI IP 4K, NO HDD

FUNZIONI

Motion detection	396
Anti-tampering	Sì
Perdita segnale video	Sì
N° massimo di log eventi (n°)	1
Gestione PTZ tramite RS485 (protocolli Pelco-P, Pelco-D)	Sì
Notifica e-mail	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo di connessioni/porte	2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS485, 1x eSATA
---------------------------	---

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	45
Tensione di alimentazione (VAC)	100÷240, 50÷60Hz
Altezza (mm)	90
Larghezza (mm)	440
Profondità (mm)	430
Peso del prodotto (g)	7600
Tipo materiali di rivestimento	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Accessori in dotazione	Mouse