IPPTZ773B

TEL. IP PTZ MINIDOME FULL-HD,ZOOM 20X,IP66



Telecamera IP minidome PTZ a colori Day & Night, zoom ottico 20x, risoluzione FULL-HD (1080p)@60 ips, contenitore waterproof IP66, compatibile ONVIF 2.4.

IPPTZ773B

TEL. IP PTZ MINIDOME FULL-HD,ZOOM 20X,IP66

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Sensore telecamera	1/2.8'' CMOS 2.15M Sony Starvis Technology
Campo visivo orizzontale (°)	3÷55.5
Shutter elettronico (s)	1/8÷1/30000 (30fps), 1/8÷1/50000 (60fps)
Filtro IR	Meccanico
Software di gestione	Comelit Ras Solution, app Comelit IP Ras, Smart Manager
Risoluzione video	1920x1080 (Full-HD 1080p), CIF, D1, HD (720p), QVGA, SXGA, VGA

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE	
Compressione video	H.264, MJPEG (Triple: 2xH264+MJPEG@30fps/Dual: H264+MJPEG@60fps)
Frame rate	30/60fps
Protocolli supportati	DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, ONVIF 2.4 Profile-S, QoS, RTCP, RTP/RTSP, TCP/IP, UDP, UPnP, Zero conf
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Sicurezza della rete	Password, autorizzazione multi-utente, filtraggio IP, HTTPS, SSL
Visualizzazione remota da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari

FUNZIONI	
Funzioni principali	240 Preset, 8 Tour, AIHM, Analisi video, Analisi video (tampering, attraversamento linea, ingresso area)
Analisi video	Attraversamento linea, ingresso area
Zone di privacy (n°)	8
Compensazione contro luce (BLC)	Sì
Effetti digitali	Anti-flicker (50/60Hz), Defog, Flip
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico, Lampade fluorescenti, Lampade a incandescenza, Manuale, Esterni
Controllo esposizione	AE, Priorità otturatore, Manuale, Priorità Iris

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

IPPTZ773B

TEL. IP PTZ MINIDOME FULL-HD,ZOOM 20X,IP66

FUNZIONI	
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Grado di protezione IP	IP66
Ingressi/uscite audio	1/1 (G.711), 2 way
Uscita video analogica	CVBS (BNC)
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)

DATI GENERALI	
Assorbimento max (W)	12
Diametro (mm)	154
Altezza (mm)	150
Peso del prodotto (g)	1600
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Minidome
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

IPPTZ773B

TEL. IP PTZ MINIDOME FULL-HD,ZOOM 20X,IP66

ACCESSORI



DHW-01

ACCES.MONT. A PARETE TEL.ART.HCAM633C-634C

Accessorio per il montaggio a parete per telecamere minidome serie PROFESSIONAL art. AHCAM722A, AHCAM727A, IPCAM723A, IPCAM768ZA e IPPTZ773B.



40734

SUPPORTO MONTAGGIO PARETE MINIDOME

Supporto per il montaggio a parete delle telecamere dome serie PROFESSIONAL art. IPCAM768ZA, IPCAM769ZA e IPPTZ773B.



40732

SUPPORTO MONTAGGIO SOFFITTO MINIDOME

Supporto per il montaggio a soffitto delle telecamere minidome serie PROFESSIONAL art. IPCAM768ZA e IPPTZ773B.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.