

**IPPTZA04Z25A****TELECAMERA IP PTZ 4MP 25X****ADVANCE
SERIE**

Telecamera IP dome PTZ, risoluzione 4Mp, zoom ottico 25X, Led IR con portata 150mt (Smart IR), WDR 120dB, codec di compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, protocollo Onvif (Profilo G, S, T). Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Funzioni di analisi video: Rilevamento cambiamento scena, Rilevamento manomissione video, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Ingresso / Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli), Conteggio esseri umani / veicoli su linea. Funzione Smart tracking. Slot SD (max 256GB). Audio: 1 in / 1 out. Allarmi: 1 in / 1 out. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP66. Alimentazione DC12V±25%, PoE. Supporto da parete e alimentatore inclusi. Accessori compatibili: CMA-PTZA, CMA-PTZ02A, PMA-A, AMA-A, AMAJB-A, PMAJB-A.

AWARDS


IPPTZA04Z25A

TELECAMERA IP PTZ 4MP 25X

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/2.7" CMOS Ultra Starlight
Tipo obiettivo	Autofocus, Motorizzato
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	4.8 ÷ 120
Campo visivo orizzontale (°)	2.5÷57.6
Campo visivo verticale (°)	1.4÷34.4
Campo visivo diagonale (°)	2.9÷64.5
Shutter elettronico (s)	1/30÷1/30000
Zoom ottico telecamera	25x
Zoom digitale telecamera	Sì
Sensibilità (lux)	0.01 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>52
Trasmissione video	Triple streaming
Software di gestione	Comelit CCTV Manager
Risoluzione video	4MP

DORI

Rilevamento (min - max) (m)	96 ÷ 2200
Osservazione (min - max) (m)	38 ÷ 873
Riconoscimento (min - max) (m)	19.2 ÷ 440
Identificazione (min - max) (m)	9.6 ÷ 220

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Compressione audio	G711A/U
Frame rate	25fps
Bit rate range (Mbit/s)	0.06 ÷ 8
Protocolli supportati	DDNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP, DNS, SNMP, IEEE 802.1x, ONVIF (Profile-S), ONVIF (Profile-G), ONVIF (Profile-T)



IPPTZA04Z25A

TELECAMERA IP PTZ 4MP 25X

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Numero connessioni simultanee	16
Visualizzazione remota da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Controllo remoto da mobile	APP Comelit CCTV
Ultima versione firmware	5.1.1.0(52912)(2023-11-28)

FUNZIONI

Motion detection	Sì
Analisi video	Rilevamento cambiamento scena, Riconoscimento facciale, Rilevamento manomissione video, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Ingresso / Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli), Conteggio esseri umani / veicoli, Smart Tracking, Rilevamento facciale, Rilevamento immagine sfocata
Zone di privacy (n°)	4
Compensazione contro luce (BLC)	BLC, HLC
Effetti digitali	Flip, Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°), Saturazione, Luminosità, Contrasto, Nitidezza
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Controllo DNR	3D-DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico, Interni, Manuale, Esterni
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	150m
Supporto per il fissaggio a parete	Incluso
Grado di protezione antivandalo IK	IK10 (case metallico)
Grado di protezione IP	IP66
Ingressi/uscite allarme	1/1
Portata massima uscite allarme	24 V DC/AC 1A



IPPTZA04Z25A

TELECAMERA IP PTZ 4MP 25X

CARATTERISTICHE HARDWARE

Ingressi/uscite audio	1 / 1
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Supporto scheda SD (scheda non fornita)	Micro-SD (256GB max)

DATI GENERALI


Tensione di alimentazione	12VDC
Assorbimento max (W)	23
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3at (class 3)
Tipo di alimentazione	PoE, Alimentazione esterna
Diametro (mm)	173
Altezza (mm)	268
Peso del prodotto (g)	2100
Tipo materiali di rivestimento	Plastico, Alluminio pressofuso
Tipo di case	Speed dome
Colore del prodotto	Bianco e nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-30 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Accessori in dotazione	Alimentatore

**IPPTZA04Z25A****TELECAMERA IP PTZ 4MP 25X****ACCESSORI****PMAJB-A STAFFA A PALO ADVANCE**

Accessorio per il montaggio a palo delle telecamere PTZ Advance, junction box IP66 integrato. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download. Diametro del palo da 160 a 260mm.

**AMAJB-A STAFFA AD ANGOLO ADVANCE**

Accessorio per il montaggio ad angolo delle telecamere PTZ Advance, junction box IP66 integrato. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

**CMA-PTZ02A STAFFA A INCASSO SOFFITTO ADVANCE PTZ**

Accessorio per il montaggio a incasso soffitto di telecamere PTZ serie Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

**PMA-A STAFFA A PALO ADVANCE NEXT**

Accessorio per il montaggio a palo di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download. Diametro del palo da 80 a 140mm.

**CMA-PTZA STAFFA A SOFFITTO ADVANCE PTZ**

Accessorio per il montaggio a soffitto di telecamere PTZ serie Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.



IPPTZA04Z25A

TELECAMERA IP PTZ 4MP 25X

ACCESSORI



AMA-A STAFFA A ANGOLO ADVANCE NEXT

Accessorio per il montaggio ad angolo di telecamere Next e Advance.
Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella
sezione download.