**IPTCAMA08ZB**

# TELECAMERA IP TURRET 8MP 2.8-12MM




ADVANCE SERIE

Telecamera IP turret serie Advance, ottica motorizzata da 2.8÷12 mm, risoluzione 8MP@20 fps, funzione High frame rate supportata (2MP@60 fps). Led IR con portata di 50 metri, compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G). La funzione high frame (60fps) è supportata solo dagli NVR serie Advance 32/64/128ch. Funzioni di analisi video: Rilevamento cambiamento scena, Face detection, Rilevamento manomissione video, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Ingresso / Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli), Conteggio esseri umani / veicoli su linea. WDR 120Db, compressione Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in, microfono integrato. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/PoE. Accessori compatibili: JBA-TVA, CMA-TVA, WMA-TVA, PMA-A, AMA-A, WMA-02A.

**IPTCAMA08ZB**

# TELECAMERA IP TURRET 8MP 2.8-12MM

| CARATTERISTICHE PRINCIPALI | |
|---|---|
| Sensore telecamera | 1/3'' CMOS |
| Tipo obiettivo | Autofocus, Motorizzzato |
| Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm) | 2.8 ÷ 12 |
| Campo visivo orizzontale (°) | 102.7÷32.2 |
| Campo visivo verticale (°) | 70.2÷18.5 |
| Campo visivo diagonale (°) | 110.2÷36.7 |
| Shutter elettronico (s) | 1/25÷100000 |
| Zoom ottico telecamera | 4x |
| Zoom digitale telecamera | 16x |
| Sensibilità (lux) | 0.1 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON) |
| Rapporto segnale/rumore (dB) | >52 (AGC OFF) |
| Filtro IR | Meccanico |
| Trasmissione video | Triple streaming |
| Software di gestione | Comelit Advance VMS |
| Risoluzione video | 4K (8MP) |

| CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE | |
|---|---|
| Compressione video | Smart H.265, H.265+, H.265, Smart H.264, H.264+, H.264, MJPEG |
| Frame rate | 20/60fps |
| Protocolli supportati | DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP, SMTP, UDP, UPnP, IEEE 802.1x, ONVIF - (Profile-S, Profile-G) |
| Aggiornamento firmware tramite rete | Sì |
| Numero connessioni simultanee | 3 (live) |
| Sicurezza della rete | Autorizzazione multi-utente, HTTPS, cifratura AES, verifica RTSP |
| Visualizzazione remota da browser | Internet Explorer |
| Controllo remoto da mobile | app Comelit Advance (Android, iOS) |

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

**IPTCAMA08ZB**

# TELECAMERA IP TURRET 8MP 2.8-12MM

| FUNZIONI | |
|---|---|
| Motion detection | 396 |
| Analisi video | Rilevamento cambiamento scena, Riconoscimento facciale, Rilevamento manomissione video, Tracciamento persone, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Ingresso / Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli), Conteggio esseri umani / veicoli |
| Zone di privacy (n°) | 4 |
| Compensazione contro luce (BLC) | BLC, HLC |
| Effetti digitali | Modalità Corridoio (rotazione 90° / 180° / 270°), Defog, Specchio (Ortizzontale, Verticale, Rotazione 180°), Zone ROI |
| Wide Dinamic Range (WDR) | WDR (120dB) |
| Controllo DNR | 3DNR |
| Regolazione bilanciamento dei bianchi | Automatico, Interni, Manuale, Esterni |
| Controllo guadagno automatico (AGC) | Sì |
| Titolazione telecamera | Sì |

| CARATTERISTICHE HARDWARE | |
|---|---|
| Distanza illuminazione led IR | 2 led arrays / 50m (Smart IR) |
| Grado di protezione antivandalo IK | IK10 |
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Ingressi/uscite audio | 1 (RCA) + 1 (microfono) / - (G.711u / G.711a) |
| Tipo di uscita LAN | Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45) |
| Supporto scheda SD (scheda non fornita) | Micro-SD (256GB max) |

| DATI GENERALI | |
|---|---|
| Tensione di alimentazione | 12VDC |
| Assorbimento max (W) | 9 |
| Alimentazione PoE | Standard IEEE 802.3af |
| Assorbimento con alimentazione PoE (W) | 15 |

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

**IPTCAMA08ZB**

# TELECAMERA IP TURRET 8MP 2.8-12MM

| DATI GENERALI | |
|---|---|
| Tipo di alimentazione | PoE, Alimentazione esterna |
| Diametro (mm) | 130 |
| Altezza (mm) | 110 |
| Peso del prodotto (g) | 620 |
| Tipo materiali di rivestimento | Alluminio pressofuso |
| Tipo di case | Turret |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Temperatura di funzionamento (°C) | -30 ÷ 60 |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 95 |

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

**IPTCAMA08ZB**

# TELECAMERA IP TURRET 8MP 2.8-12MM

## ACCESSORI



**WMA-02A**

**STAFFA A MURO ADVANCE NEXT**

Supporto per il montaggio a parete di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.



**JBA-TVA**

**BOX CONNESSIONE IP66 ADVANCE NEXT**

Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.