**IPTHBCAMA03A**

# TELEC BULLET TERMICA BISPECTR 256*192 3.2MM

ADVANCE SERIE

"Telecamera IP bullet termica bispectrum. Sensore termico: microbolometrico non raffreddato 12µm NETD: =50mK(@25 C, F#=1.0) risoluzione 256x192 con ottica fissa 3.2mm, rilevamento temperatura tramite aree, punti e linee, range -20°C~150°C (fino a 10 misurazioni in contemporanea) Funzioni di analisi video: Intrusione, attraversamento linea, riconoscimento persone/veicoli. Possibilità di gestire rilevamento temperatura e analisi video contemporaneamente. Per una corretta rilevazione con il sensore termico, è necessario che ci sia una differenza di temperatura di almeno 5° tra l'oggetto da rilevare e la temperatura circostante. Sensore di contesto: 5MP @30fps con ottica fissa 4mm, led IR 30mt. Funzioni di analisi video: attraversamento linea, intrusione, ingresso/uscita area, riconoscimento persone/veicoli, conteggio persone/veicoli, riconoscimento volto. Audio: speaker integrato, 1 audio in. Allarme luminoso e acustico, possibilità di registrare audio di allarme personalizzati per uso con speaker e flash LED come deterrenti. Allarmi: 1in/1out. Slot microSD fino a 256GB. Protezione IP66. Alimentazione 12VDC, PoE IEEE802.3 af. Accessori compatibili: JBA-01A, JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A. " "

## AWARDS

**IPTHBCAMA03A**

# TELEC BULLET TERMICA BISPECTR 256*192 3.2MM

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

**IPTHBCAMA03A**

# TELEC BULLET TERMICA BISPECTR 256*192 3.2MM

| CARATTERISTICHE PRINCIPALI | |
|---|---|
| Sensore telecamera | 12µm 256x192 Vanadium oxide uncooled focal plane detector |
| Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm) | 3,2 |
| Campo visivo orizzontale parte termica (°) | 56 |
| Campo visivo orizzontale (°) | 81 |
| Campo visivo verticale parte termica (°) | 42 |
| Campo visivo verticale (°) | 57 |
| Shutter elettronico (s) | 1/3 ÷ 1/100000 |
| Sensibilità (lux) | 0.03 (colori), 0.001 (bianco e nero), 0 (bianco e nero, led IR ON) |
| Filtro IR | Meccanico |
| Trasmissione video | 4 streaming |
| Software di gestione | Comelit CCTV Manager |
| Risoluzione video | 2592x1944 (5MP); Termico: 256x192 |
| Sensibilità del sensore termico (NETD) | <50mK@25°C |
| Parte termica - Distanza ottimale video analisi - persone (m) | 23 |
| Parte termica - Distanza ottimale video analisi - veicoli (m) | 80 |
| Parte ottica - Distanza ottimale video analisi - persone (m) | 10 |
| Parte ottica - Distanza ottimale video analisi - veicoli (m) | 13 |

| DRI | |
|---|---|
| Rilevamento (m) | 133 |
| Riconoscimento (m) | 33 |
| Identificazione (m) | 17 |

## CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

**IPTHBCAMA03A**

# TELEC BULLET TERMICA BISPECTR 256*192 3.2MM

| | |
|---|---|
| Compressione video | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Compressione audio | G711A/U |
| Frame rate | 30fps |
| Bit rate range (Mbit/s) | 0.3 ÷ 8 |
| Protocolli supportati | DDNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, UDP, UPnP, SNMP, IEEE 802.1x, ONVIF (Profile-S), ONVIF (Profile-G), ONVIF (Profile-M), ONVIF (Profile-T) |
| Visualizzazione remota da browser | Edge, Firefox, Chrome, Safari |
| Controllo remoto da mobile | APP Comelit CCTV |
| Ultima versione firmware | 5.1.3.0(56738)(2024-04-11) |

## FUNZIONI

| | |
|---|---|
| Funzioni principali | 3D-DNR, Analisi video, BLC, Compatibile ONVIF, Rilevamento temperatura, Rilevamento fiamma |
| Motion detection | Sì |
| Compensazione contro luce (BLC) | BLC, HLC |
| Effetti digitali | Zone ROI, Saturazione, Luminosità, Contrasto, Nitidezza |
| Wide Dinamic Range (WDR) | WDR (120dB) |
| Controllo DNR | 3D-DNR |
| Regolazione luminosità | Sì |

## CARATTERISTICHE HARDWARE

| | |
|---|---|
| Distanza illuminazione led IR | 30m |
| Grado di protezione IP | IP66 |
| Ingressi/uscite allarme | 1/1 |
| Portata massima uscite allarme | 24 V DC/AC 1A |
| Ingressi/uscite audio | 1 In / Speaker integrato |
| Speaker SPL (dB) | 76@1m |
| Tipo di uscita LAN | Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45) |
| Supporto scheda SD (scheda non fornita) | Micro-SD (256GB max) |

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

**IPTHBCAMA03A**

# TELEC BULLET TERMICA BISPECTR 256*192 3.2MM

| DATI GENERALI | |
|---|---|
| Tensione di alimentazione | 12VDC |
| Assorbimento max (W) | 9 |
| Alimentazione PoE | Standard IEEE 802.3af |
| Altezza (mm) | 80 |
| Larghezza (mm) | 80 |
| Profondità (mm) | 217 |
| Peso del prodotto (g) | 700 |
| Tipo materiali di rivestimento | Alluminio pressofuso |
| Tipo di case | Bullet |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Temperatura di funzionamento (°C) | -30 ÷ 60 |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 30 ÷ 95 |

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

**IPTHBCAMA03A**

# TELEC BULLET TERMICA BISPECTR 256*192 3.2MM

## ACCESSORI

**JBA-01A**

**BOX CONNESSIONE IP66 ADVANCE NEXT**

Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download. Non compatibile con l'alimentatore art. PS1213A.

**JBA-BA**

**BOX CONNESSIONE IP66 ADVANCE NEXT**

Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

**WMA-BA**

**STAFFA A MURO ADVANCE NEXT**

Supporto per il montaggio a parete di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

**PMA-A**

**STAFFA A PALO ADVANCE NEXT**

Accessorio per il montaggio a palo di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download. Diametro del palo da 80 a 140mm.

**CMA-BA**

**STAFFA A SOFFITTO ADVANCE NEXT**

Accessorio per il montaggio a soffitto di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

**IPTHBCAMA03A**

# TELEC BULLET TERMICA BISPECTR 256*192 3.2MM

## ACCESSORI

**AMA-A**

**STAFFA A ANGOLO ADVANCE NEXT**

Accessorio per il montaggio ad angolo di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.