IPTHTCAMA03A

TELEC TURRET TERMICA BISPECTR 256*192 3.2MM

ADVANCE SERIE

"Telecamera IP turret termica bispectrum. Sensore termico: microbolometrico non raffreddato 12µm NETD: =50mK(@25 C, F#=1.0) risoluzione 256x192 con ottica fissa 3.2mm, rilevamento temperatura tramite aree, punti e linee, range -20°C~150°C (fino a 10 misurazioni in contemporanea) Funzioni di analisi video: Intrusione, attraversamento linea, riconoscimento persone/veicoli. Possibilità di gestire rilevamento temperatura e analisi video contemporaneamente. Per una corretta rilevazione con il sensore termico, è necessario che ci sia una differenza di temperatura di almeno 5° tra l'oggetto da rilevare e la temperatura circostante. Sensore di contesto: 5MP @30fps con ottica fissa 4mm, led IR 30mt. Funzioni di analisi video: attraversamento linea, intrusione, ingresso/uscita area, riconoscimento persone/veicoli, conteggio persone/veicoli, riconoscimento volto. Audio: microfono e speaker integrati, 1 audio in. Allarme luminoso e acustico, possibilità di registrare audio di allarme personalizzati per uso con speaker e flash LED come deterrenti. Allarmi: 1in/1out. Slot microSD fino a 256GB. Protezione IP66. Alimentazione 12VDC, PoE IEEE802.3 af. Accessori compatibili: JBA-02A, JBA-TBBA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A, WMA-01A.

AWARDS

IPTHTCAMA03A

TELEC TURRET TERMICA BISPECTR 256*192 3.2MM

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

IPTHTCAMA03A

TELEC TURRET TERMICA BISPECTR 256*192 3.2MM

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Sensore telecamera	12µm 256x192 Vanadium oxide uncooled focal plane detector
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	3,2
Campo visivo orizzontale parte termica (°)	56
Campo visivo orizzontale (°)	81
Campo visivo verticale parte termica (°)	42
Campo visivo verticale (°)	57
Shutter elettronico (s)	1/3 ÷ 1/100000
Sensibilità (lux)	0.03 (colori), 0.001 (bianco e nero), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Filtro IR	Meccanico
Trasmissione video	4 streaming
Software di gestione	Comelit CCTV Manager
Risoluzione video	2592x1944 (5MP); Termico: 256x192
Sensibilità del sensore termico (NETD)	<50mK@25°C
Parte termica - Distanza ottimale video analisi - persone (m)	23
Parte termica - Distanza ottimale video analisi - veicoli (m)	80
Parte ottica - Distanza ottimale video analisi - persone (m)	10
Parte ottica - Distanza ottimale video analisi - veicoli (m)	13

DRI	
Rilevamento (m)	133
Riconoscimento (m)	33
Identificazione (m)	17

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

IPTHTCAMA03A

TELEC TURRET TERMICA BISPECTR 256*192 3.2MM

Compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Compressione audio	G711A/U
Frame rate	30fps
Bit rate range (Mbit/s)	0.13 ÷ 8
Protocolli supportati	DDNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, UDP, UPnP, SNMP, IEEE 802.1x, ONVIF (Profile-S), ONVIF (Profile-G), ONVIF (Profile-M), ONVIF (Profile-T)
Visualizzazione remota da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Controllo remoto da mobile	APP Comelit CCTV
Ultima versione firmware	5.1.3.0(56738)(2024-04-11)

FUNZIONI

Funzioni principali	3D-DNR, Analisi video, BLC, Compatibile ONVIF, Rilevamento temperatura, Rilevamento fiamma
Motion detection	Sì
Compensazione contro luce (BLC)	BLC, HLC
Effetti digitali	Zone ROI, Saturazione, Luminosità, Contrasto, Nitidezza
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Controllo DNR	3D-DNR
Regolazione luminosità	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	30m
Grado di protezione IP	IP66
Ingressi/uscite allarme	1/1
Portata massima uscite allarme	24 V DC/AC 1A
Ingressi/uscite audio	1 In / microfono e speaker integrati
Speaker SPL (dB)	76@1m
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Supporto scheda SD (scheda non fornita)	Micro-SD (256GB max)

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

IPTHTCAMA03A

TELEC TURRET TERMICA BISPECTR 256*192 3.2MM

DATI GENERALI	
Tensione di alimentazione	12VDC
Assorbimento max (W)	9
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af
Diametro (mm)	111
Altezza (mm)	99
Peso del prodotto (g)	680
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Turret
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-30 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	30 ÷ 95

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

IPTHTCAMA03A

TELEC TURRET TERMICA BISPECTR 256*192 3.2MM

ACCESSORI

JBA-02A

BOX CONNESSIONE IP66 ADVANCE NEXT

Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

WMA-01A

STAFFA A MURO ADVANCE NEXT

Supporto per il montaggio a parete di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

WMA-KTBBA

STAFFA A MURO ADVANCE NEXT

Supporto per il montaggio a parete di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

CMA-KTBBA

STAFFA A SOFFITTO ADVANCE NEXT

Accessorio per il montaggio a soffitto di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

JBA-TBBA

BOX CONNESSIONE IP66 ADVANCE NEXT

Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

IPTHTCAMA03A

TELEC TURRET TERMICA BISPECTR 256*192 3.2MM

ACCESSORI

PMA-A **STAFFA A PALO ADVANCE NEXT**

Accessorio per il montaggio a palo di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download. Diametro del palo da 80 a 140mm.

AMA-A **STAFFA A ANGOLO ADVANCE NEXT**

Accessorio per il montaggio ad angolo di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.