

**ITM08A3F02A****TELECAMERA IP TURRET PANORAMA 180° 8MP****ADVANCE  
SERIE**

Telecamera IP turret panorama ColorUP serie Advance con funzioni di deterrenza su evento: LED blu/rosso di avvertimento e avviso sonoro tramite speaker con sirena o messaggi. Ottica fissa da 2.8mm, risoluzione 8MP@30 fps, White LED con portata di 20 metri, Led IR con portata di 30 metri (Smart IR), funzione ColorUp (White LED), Dual Light (IR+White LED con distinzione persone/veicoli) e Led IR. Compatibile ONVIF. Funzioni di analisi video: Rilevamento cambiamento scena, Face detection, Rilevamento manomissione video, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Ingresso / Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli), Conteggio esseri umani / veicoli su linea e area, Analisi metadati, Parcheggio vietato, Vagabondaggio, funzione Oggetto abbandonato / rimosso, Heat map. compressione video H.265+ / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG. Allarmi: 1 in, 1 out. Audio: 1 in, 1 out, microfono e speaker integrati. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP66, alimentazione 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibile con browser: Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Accessori compatibili: JBA-02A, JBA-TBBA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A, WMA-01A.

**AWARDS**



**ITM08A3F02A**

## **TELECAMERA IP TURRET PANORAMA 180° 8MP**





**ITM08A3F02A**

## TELECAMERA IP TURRET PANORAMA 180° 8MP

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                                        |                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Sensore telecamera                     | 1/2.7" CMOS Ultra Starlight                  |
| Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm) | 2,8                                          |
| Pixel effettivi (H x V - pixels)       | 4640x1760                                    |
| Campo visivo orizzontale (°)           | 180                                          |
| Campo visivo verticale (°)             | 66                                           |
| Shutter elettronico (s)                | 1/3 ÷ 1/100000                               |
| Sensibilità (lux)                      | 0.005 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON) |
| Rapporto segnale/rumore (dB)           | >50                                          |
| Trasmissione video                     | Triple streaming                             |
| Software di gestione                   | Comelit CCTV Manager                         |
| Risoluzione video                      | 4K (8MP)                                     |

### DORI

|                     |    |
|---------------------|----|
| Rilevamento (m)     | 60 |
| Osservazione (m)    | 24 |
| Riconoscimento (m)  | 12 |
| Identificazione (m) | 6  |

### CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

|                                     |                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compressione video                  | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG                                                                                                                                                               |
| Compressione audio                  | G711A/U                                                                                                                                                                                               |
| Frame rate                          | 30fps                                                                                                                                                                                                 |
| Bit rate range (Mbit/s)             | 0.06 ÷ 10                                                                                                                                                                                             |
| Protocolli supportati               | DDNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, UDP, UPnP, P2P, SNMP, IEEE 802.1x, RTMP, ONVIF (Profile-S), ONVIF (Profile-G), ONVIF (Profile-M), ONVIF (Profile-T) |
| Funzioni particolari                | Dual light                                                                                                                                                                                            |
| Aggiornamento firmware tramite rete | Sì                                                                                                                                                                                                    |
| Numero connessioni simultanee       | 10                                                                                                                                                                                                    |



**ITM08A3F02A**

## TELECAMERA IP TURRET PANORAMA 180° 8MP

### CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Visualizzazione remota da browser | Edge, Firefox, Chrome, Safari |
| Controllo remoto da mobile        | APP Comelit CCTV              |

### FUNZIONI

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motion detection                          | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Analisi video                             | Contatore, attrav. linea, ingresso area, oggetto lasciato/perso, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Ingresso / Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento oggetto abbandonato / rimosso, Heat map, Analisi metadati, Parcheggio vietato, Vagabondaggio |
| Distanza ottimale rilevamento persone (m) | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Distanza ottimale rilevamento veicoli (m) | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Compensazione contro luce (BLC)           | BLC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Effetti digitali                          | Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°), Zone ROI, Saturazione, Luminosità, Contrasto, Nitidezza, Ribaltamento immagine                                                                                                                                                                                                                    |
| Wide Dinamic Range (WDR)                  | D-WDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Regolazione bilanciamento dei bianchi     | Automatico, Manuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Controllo esposizione                     | Manuale, Automatico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Regolazione luminosità                    | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ribaltamento immagine                     | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Titolazione telecamera                    | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### CARATTERISTICHE HARDWARE

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Distanza illuminazione led IR      | 30m                   |
| Distanza illuminazione White LED   | 20m                   |
| Grado di protezione antivandalo IK | IK10 (case metallico) |
| Grado di protezione IP             | IP66                  |
| Ingressi/uscite allarme            | 1/1                   |



ITM08A3F02A

**TELECAMERA IP TURRET PANORAMA 180° 8MP****CARATTERISTICHE HARDWARE**

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Portata massima uscite allarme          | 24 V DC/AC 1A                 |
| Ingressi/uscite audio                   | 1 + Mic / 1 + Speaker         |
| Speaker SPL (dB)                        | 82@1m                         |
| Tipo di uscita LAN                      | Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45) |
| Supporto scheda SD (scheda non fornita) | Micro-SD (256GB max)          |

**DATI GENERALI**

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Tensione di alimentazione             | 12VDC                      |
| Assorbimento max (W)                  | 10,5                       |
| Alimentazione PoE                     | Standard IEEE 802.3af      |
| Tipo di alimentazione                 | PoE, Alimentazione esterna |
| Diametro (mm)                         | 111,5                      |
| Altezza (mm)                          | 102,2                      |
| Peso del prodotto (g)                 | 720                        |
| Tipo materiali di rivestimento        | Alluminio pressofuso       |
| Tipo di case                          | Turret                     |
| Colore del prodotto                   | Bianco e nero              |
| Temperatura di funzionamento (°C)     | -30 ÷ 60                   |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 95                    |

**ITM08A3F02A****TELECAMERA IP TURRET PANORAMA 180° 8MP****ACCESSORI****JBA-02A****BOX CONNESSIONE IP66 ADVANCE NEXT**

Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

**WMA-01A****STAFFA A MURO ADVANCE NEXT**

Supporto per il montaggio a parete di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

**WMA-KTBBA****STAFFA A MURO ADVANCE NEXT**

Supporto per il montaggio a parete di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

**CMA-KTBBA****STAFFA A SOFFITTO ADVANCE NEXT**

Accessorio per il montaggio a soffitto di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

**JBA-TBBA****BOX CONNESSIONE IP66 ADVANCE NEXT**

Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

**ITM08A3F02A****TELECAMERA IP TURRET PANORAMA 180° 8MP****ACCESSORI****PMA-A STAFFA A PALO ADVANCE NEXT**

Accessorio per il montaggio a palo di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download. Diametro del palo da 80 a 140mm.

**AMA-A STAFFA A ANGOLO ADVANCE NEXT**

Accessorio per il montaggio ad angolo di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.