

**IX0101CO****FRONTALE SWITCH 1 PULS. E FORO 40X40MM**

Frontale per pulsantiera Switch in acciaio inox AISI 316 spazzolato da 2.5 mm di spessore predisposta per l'alloggiamento di lettori di controllo accessi Simplekey o di terze parti. Grazie all'adattatore art. 1250U fornito a corredo è possibile utilizzare il modulo audio o audio/video, da acquistare separatamente, in funzione del tipo di cablaggio (2 fili digitali Simplebus o ViP). Completo di 1 pulsante già montato e cablato. Retroilluminazione cartellini portanome con led bianchi. Grado di protezione IK08. Da completare con scatola da incasso o custodia da parete. Dimensioni placca: (L x H ): 150x262.7 mm. Dimensioni foro: 40x40 mm.

**AWARDS**DESIGN  
MILANO



**IX0101CO**

**FRONTALE SWITCH 1 PULS. E FORO 40X40MM**

**DATI GENERALI**

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Tipologia            | Monoblocco                  |
| Larghezza (mm)       | 150                         |
| Altezza (mm)         | 262,7                       |
| Profondità (mm)      | 2,5                         |
| Colore del prodotto  | Acciaio                     |
| Montaggio ad incasso | Sì, con accessorio dedicato |
| Montaggio a parete   | Sì, con accessorio dedicato |

**SISTEMI COMPATIBILI**

|                                                          |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Unità audio e audio/video compatibili                    | Art.1682, Art.1682HVC, Art.4682HD, Art.1621, Art.1622, Art.1622VC, Art.4680C, Art.4681 |
| Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 4888C      | Sì                                                                                     |
| Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A | Sì                                                                                     |
| Kit audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1209   | Sì                                                                                     |
| Audio Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A       | Sì                                                                                     |
| Audio Simplebus 1                                        | Sì                                                                                     |
| ViP                                                      | Sì                                                                                     |

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Tipologia di chiamata           | Pulsanti  |
| Tipologia di pulsanti           | Meccanico |
| Numero di pulsanti (n°)         | 1         |
| Colore della retroilluminazione | Bianca    |

**CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Grado di protezione IP             | IP54 |
| Grado di protezione antivandalo IK | IK08 |



**IX0101CO**

## FRONTALE SWITCH 1 PULS. E FORO 40X40MM

### CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Temperatura di funzionamento (°C)     | -25 ÷ 55 |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 95  |
| Classe ambientale                     | III      |