

**IX0101KP****FRONTALE SWITCH 1 PUL. E KEYPAD**

Frontale per pulsantiera Switch con chiave elettronica in acciaio inox AISI 316 spazzolato da 2.5 mm di spessore. Grazie all'adattatore art. 1250U fornito a corredo è possibile utilizzare il modulo audio o audio/video, da acquistare separatamente, in funzione del tipo di cablaggio (2 fili digitali Simplebus o ViP). Completo di 1 pulsante già montato e cablato. Retroilluminazione cartellini portanome con led bianchi. Sostituzione cartellini direttamente dal frontale. Grado di protezione IK08. Da completare con scatola da incasso o custodia da parete (da acquistare separatamente). Dimensioni (L x H x P): 150 x 262.7 x 2.5mm.

AWARDSDESIGN
MILANO



IX0101KP

FRONTALE SWITCH 1 PUL. E KEYPAD

DATI GENERALI

Tipologia	Monoblocco
Larghezza (mm)	150
Altezza (mm)	262,7
Profondità (mm)	2,5
Colore del prodotto	Acciaio
Montaggio ad incasso	Sì, con accessorio dedicato
Montaggio a parete	Sì, con accessorio dedicato

SISTEMI COMPATIBILI

Unità audio e audio/video compatibili	Art.1682, Art.1682HVC, Art.4682HD, Art.1621, Art.1622, Art.1622VC, Art.4680C, Art.4681
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 4888C	Sì
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Kit audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1209	Sì
Audio Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Audio Simplebus 1	Sì
ViP	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipologia di chiamata	Pulsanti
Tipologia di pulsanti	Meccanico
Numero di pulsanti (n°)	1
Colore della retroilluminazione	Bianca

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Grado di protezione IP	IP54
Grado di protezione antivandalo IK	IK08



IX0101KP

FRONTALE SWITCH 1 PUL. E KEYPAD

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Classe ambientale	III

FUNZIONI PRINCIPALI

Numero di relè ausiliari (n°)	2
Controllo accessi tramite codice apriporta	Sì
Numero di codici apriporta (n°)	100

**IX0101KP****FRONTALE SWITCH 1 PUL. E KEYPAD****ACCESSORI****IX9160 CUSTODIA CON VISIERA PER FRONTALE 1-4 E EMERGENCY**

Custodia CON PROTEZIONE ANTIPIOGGIA per installazioni da parete per frontali STEELSWITCH e SWITCH a 1-2-3-4 pulsanti e per pulsantiere Emergency, finitura in acciaio Inox AISI 316. Dimensioni (L x H x P): 155 x 267.5 x 78mm

**IX9150 SCATOLA PER FRONTALE 1-4 PULSANTI E EMERGENCY**

Scatola da incasso per frontali STEELSWITCH e SWITCH a 1-2-3-4 pulsanti e per pulsantiere Emergency, finitura in acciaio zincato. Dimensioni (L x H x P): 124 x 236.7 x 56mm.