

**K1406****KIT MODULO INOLTRO CHIAMATA MULTIUTENZA SB2**

Kit per l'inoltro di chiamate videocitofoniche verso smartphone/tablet per sistema Simplebus 2 con connettività inclusa per un anno. Il kit è adatto per installazioni condominiali e supporta fino a un massimo di 50 appartamenti con 15 utenti abilitabili per ogni appartamento. Se il numero di appartamenti è superiore a 50 è possibile utilizzare più kit. Tramite la SimpleApp, scaricabile gratuitamente dagli store Google e Apple, è possibile rispondere alle chiamate da remoto e inviare il comando per aprire la porta. La ricezione della chiamata su app è disponibile se all'interno dell'appartamento è installato almeno un posto interno Comelit. Il Kit è composto da: n.1 art. 1406, modulo di inoltro chiamate per sistema Simplebus 2; n.1 art. 1407, gateway con SIM dati 4G e un anno di traffico incluso per la connessione a internet; n. 1 art. 1212/B alimentatore per alimentare tutti i dispositivi presenti nel kit. Tutti gli articoli sono predisposti per il montaggio su guida DIN.


K1406

KIT MODULO INOLTRO CHIAMATA MULTIUTENZA SB2

PRODOTTI IN KIT



1407 GATEWAY LTE CON SIM

Gateway con SIM dati 4G e un anno di traffico incluso per la connessione internet dell'art. 1406. Supporto per guida DIN incluso.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Larghezza (mm)	74,5
Altezza (mm)	25
Profondità (mm)	64,4
Peso del prodotto (g)	136
Temperatura di funzionamento (°C)	-40 ÷ 75
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	10 ÷ 90
Grado di protezione IP	IP30
Montaggio su guida DIN	Sì
Moduli DIN (n°)	2

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Assegnazione IP	Auto IP, DHCP, Statico
-----------------	------------------------

CONNETTIVITÀ

Porte Ethernet (n°)	1
---------------------	---

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	9-30 VDC
---------------------------	----------

RETE E PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE

Tipo di connessione cellulare	2G, 3G, 4G
Scheda SIM inclusa	No
Indicazioni del livello di ricezione cellulare a LED	Sì
Connessione su rete Ethernet	Sì


K1406

KIT MODULO INOLTRO CHIAMATA MULTIUTENZA SB2



1406 MODULO INOLTRO CHIAMATA MULTIUTENZA SB2

Modulo di inoltro chiamata multiutenza per sistema Simplebus 2 per l'invio di chiamate videocitofoniche su smartphone/tablet sui quali sia installata la SimpleApp. Permette di effettuare l'autoaccensione e inviare il comando di apriporta. Per il corretto funzionamento, il modulo necessita di un collegamento internet con banda adeguata. Ogni modulo supporta fino a un massimo di 50 appartamenti e 15 utenti abilitabili per ogni appartamento, per impianti con più di 50 appartamenti è possibile installare più moduli. La ricezione della chiamata su SimpleApp viene abilitata solo se all'interno dell'appartamento è installato un posto interno Comelit. E' dotato di n° 1 porta ethernet per la connessione internet, di un ingresso di alimentazione 12÷56 VDC e dei morsetti L-L per interfacciarsi con il sistema Simplebus 2. Dimensioni (L x H x P): 70 x 90 x 62mm (4 moduli DIN).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Larghezza (mm)	70
Altezza (mm)	59
Profondità (mm)	90
Temperatura di funzionamento (°C)	5 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Grado di protezione IP	IP20
Montaggio su guida DIN	Sì
Moduli DIN (n°)	4

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Assegnazione IP	DHCP
-----------------	------

CONNETTIVITÀ

Porte Ethernet (n°)	1
---------------------	---

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	12÷56VDC
---------------------------	----------



K1406

KIT MODULO INOLTRO CHIAMATA MULTIUTENZA SB2

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Assorbimento min/max (mA)

80 ÷ 250


K1406

KIT MODULO INOLTRO CHIAMATA MULTIUTENZA SB2


1212/B ALIMENTATORE 230 VAC / 20 VDC / 14VA

Alimentatore con ingresso 230 VAC/50÷60Hz, uscita 20 VDC / 14VA.
 L'alimentatore è equipaggiato con PTC interno di protezione.
 Dimensioni: 72 x 90 x 62 mm (4 moduli DIN).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tensione di alimentazione	230VAC / 50÷60Hz
Tensione di alimentazione in uscita	20VDC
Corrente max erogata (A)	0,7
Connettore ingresso	Morsettiera
Applicabile a guida DIN	Sì
Numero moduli DIN (n°)	4

DATI GENERALI

Larghezza (mm)	72
Altezza (mm)	90
Profondità (mm)	62
Tipo materiali di rivestimento	Plastico
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	5 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95

CARATTERISTICHE HARDWARE

Peso del prodotto (g)	600
-----------------------	-----

COMPATIBILITÀ

Sistema audio/video Simplebus 2	Sì
Sistema kit audio/video	Sì

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza massima erogata (W)	14
-----------------------------	----



K1406

KIT MODULO INOLTRO CHIAMATA MULTIUTENZA SB2

ACCESSORI



1406C10 LICENZA CONNETTIVITA' ART. K1406 10 ANNI

Rinnovo licenza connettività internet di 10 anni per art. 1406.



1406C05 LICENZA CONNETTIVITA' ART. K1406 5 ANNI

Rinnovo licenza connettività internet di 5 anni per art. 1406.



1406C02 LICENZA CONNETTIVITA' ART. K1406 2 ANNI

Rinnovo licenza connettività internet di 2 anni per art. 1406.



1406C01 LICENZA CONNETTIVITA' ART. K1406 1 ANNO

Rinnovo licenza connettività internet di 1 anno per art. 1406.