



KAE5062

KIT AUDIO 5 FILI BIFAMILIARE. EXTRA-MINI



Il kit comprende: due citofoni serie Mini art. 2702W, un trasformatore art. 1200, un posto esterno con 2 pulsanti di chiamata serie Extra art. ET5002. Il kit è espandibile con un altro citofono per ogni utente. Il posto esterno può essere installata a parete o ad incasso con i relativi accessori forniti a corredo del kit.

AWARDS





KAE5062

KIT AUDIO 5 FILI BIFAMILIARE. EXTRA-MINI

PRODOTTI IN KIT



ET5002 PULSANTIERA SERIE EXTRA KIT 4+N. 2 PULSANTI

Posto esterno audio serie EXTRA con 2 pulsanti di chiamata. Cover in acciaio inox e retroilluminazione del cartellino portanome di colore bianco. Completa di scatola da incasso e supporto da parete. Dimensioni 95 x 135 x 6,5 mm (incasso) - 25 mm (parete)
Cablaggio 5 fili.

DATI GENERALI

Larghezza (mm)	95
Altezza (mm)	135
Profondità (mm)	25
Montaggio ad incasso	Sì
Montaggio a parete	Sì

SISTEMI COMPATIBILI

Tradizionale	Sì
--------------	----

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipologia di chiamata	Pulsanti
Tipologia di pulsanti	Meccanico
Morsetti	~* ~ 2 3 4 S1 S2

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Grado di protezione IP	IP54
Grado di protezione antivandalo IK	IK07
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Classe ambientale	IV
Certificazioni	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)



KAE5062

KIT AUDIO 5 FILI BIFAMILIARE. EXTRA-MINI



2701W CITOFONO MINI 1 PULSANTE, TRADIZIONALE

Citofono serie MINI per sistema tradizionale con chiamata elettronica e pulsante apriporta. Dimensioni: 105x191x28mm

DATI GENERALI	
Larghezza (mm)	103
Altezza (mm)	190
Profondità (mm)	30
Peso del prodotto (g)	260
Colore del prodotto	Bianco
Montaggio a parete	Sì
Montaggio su base da tavolo	Sì
SISTEMI COMPATIBILI	
Tradizionale	Sì
CARATTERISTICHE AUDIO	
Microfono	4mm (Ø), Omnidirezionale
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Tensione di alimentazione	15÷16VDC
CARATTERISTICHE HARDWARE	
Morsetti	S 2 3 4 P1
Pulsanti totali (n°)	1
CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ	
Grado di protezione IP	IP30
Temperatura di funzionamento (°C)	-5 ÷ 40
CARATTERISTICHE GENERALI	



KAE5062

KIT AUDIO 5 FILI BIFAMILIARE. EXTRA-MINI

Assorbimento in chiamata (mA)	0,42
Assorbimento in comunicazione (mA)	0,35
Funzione pulsante apriporta	Sì
Regolazione volume altoparlante	Sì
Regolazione volume microfono	Sì
Regolazione volume suoneria	Sì
Sistema audio	Sì
Suoneria elettronica	Sì



KAE5062

KIT AUDIO 5 FILI BIFAMILIARE. EXTRA-MINI



1200 TRASFORMATORE 230VAC / 12VAC / 15VA

Trasformatore con primario 230 VAC, secondario 12 VAC/15 VA per uso continuo. Dimensioni: 53x95x65 mm (3 moduli DIN).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tensione di alimentazione	230 VAC
Applicabile a guida DIN	Sì
Numero moduli DIN (n°)	3
Corrente max erogata (A)	0,9

DATI GENERALI

Larghezza (mm)	53
Altezza (mm)	95
Profondità (mm)	65
Tipo materiali di rivestimento	Plastico
Temperatura di funzionamento (°C)	-5 ÷ 40

COMPATIBILITÀ

Sistema audio/video Simplebus 2	Sì
Sistema audio/video Building Kit	Sì
Sistema audio Simplebus 2	Sì
Sistema audio Simplebus 1	Sì
Sistema Vip	Sì
Sistema kit audio/video	Sì
Tradizionale	Sì
Sistema Semplificato	Sì

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza massima erogata (W)	15
-----------------------------	----



KAE5062

KIT AUDIO 5 FILI BIFAMILIARE. EXTRA-MINI

ACCESSORI



ET9150 SCATOLA INCASSO PER PULSANTIERA EXTRA KIT

Scatola da incasso per posto esterno serie Extra art. ET5001 - ET5002 - ET0001. Dimensioni : 134.5 x 93.5 x 25 mm



ET9160 SUPPORTO PARETE PER PULSANTIERA EXTRA KIT

Custodia da parete per posto esterno serie Extra art. ET5001 - ET5002 - ET0001. Dimensioni : 94 x 134 x 19 mm



1229 SUONERIA SUPPLEMENTARE

Suoneria supplementare per la ripetizione di chiamata, direttamente comandabile dai morsetti S- e S+ delle staffe e/o dei citofoni sistema Simplebus, ViP e kit 8270. Montaggio a parete o su scatola serie civile 503. Dimensioni: 110x75x29 mm.