



**KAE5063**

## KIT AUDIO 5 FILI TRIFAMILIARE EXTRA-MINI



Il kit comprende: tre citofoni serie Mini art. 2702W, un trasformatore art. 1200, un posto esterno predisposto per 2/4 pulsanti di chiamata serie Extra art. ET5100, 4 pulsanti singoli per pulsantiera Extra art. ET9211. Il kit è espandibile con un altro citofono per ogni utente. Il posto esterno può essere installata a parete o ad incasso con i relativi accessori forniti a corredo del kit.

### AWARDS



DESIGN  
MILANO



**KAE5063**

## KIT AUDIO 5 FILI TRIFAMILIARE EXTRA-MINI

### PRODOTTI IN KIT



#### **ET5100 PULSANT.EXTRA 4+N PREDISPOSTA PER 2/4 PULS.**

Pulsantiera audio serie Extra con cover in acciaio inox e retroilluminazione del cartellino portanome. Da completare con pulsante singolo art. ET9211 (confezione da 4 pezzi) per disporre di 4 pulsanti di chiamata oppure con pulsante doppia altezza art. ET9210 (confezione da 2 pezzi) per disporre di 2 pulsanti di chiamata. La pulsantiera può essere installata da parete o da incasso con i relativi accessori forniti a corredo. Sistema a cablaggio tradizionale 4+N. Dimensioni (L x H x P): 95x165x6.5 mm (incasso) - 25 mm (parete).

#### DATI GENERALI

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Tipologia            | Monoblocco |
| Larghezza (mm)       | 95         |
| Altezza (mm)         | 135        |
| Profondità (mm)      | 25         |
| Montaggio ad incasso | Sì         |
| Montaggio a parete   | Sì         |

#### SISTEMI COMPATIBILI

|              |    |
|--------------|----|
| Tradizionale | Sì |
|--------------|----|

#### CARATTERISTICHE HARDWARE

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Tipologia di chiamata | Pulsanti  |
| Tipologia di pulsanti | Meccanico |

#### CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Grado di protezione IP                | IP54     |
| Grado di protezione antivandalo IK    | IK07     |
| Temperatura di funzionamento (°C)     | -25 ÷ 55 |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 95  |
| Classe ambientale                     | IV       |



**KAE5063**

## **KIT AUDIO 5 FILI TRIFAMILIARE EXTRA-MINI**

### **CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ**

Certificazioni

RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE  
(EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)



**KAE5063**

## KIT AUDIO 5 FILI TRIFAMILIARE EXTRA-MINI



### **2702W CITOFOONO MINI 2 PULSANTI. TRADIZIONALE**

Citofono serie MINI per sistema tradizionale con chiamata elettronica, pulsante apriporta e pulsante supplementare per servizi aggiuntivi. Regolazione volume di chiamata e privacy tramite selettore a 3 posizioni. L'attivazione della privacy è segnalata da un'indicatore di colore rosso. Dimensioni: 105x191x28mm

| DATI GENERALI                  |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Larghezza (mm)                 | 105                             |
| Altezza (mm)                   | 190                             |
| Profondità (mm)                | 28                              |
| Peso del prodotto (g)          | 260                             |
| Colore del prodotto            | Bianco                          |
| Tipo materiali di rivestimento | Plastica                        |
| Montaggio a parete             | Sì                              |
| Montaggio su base da tavolo    | Sì                              |
| SISTEMI COMPATIBILI            |                                 |
| Tradizionale                   | Sì                              |
| CARATTERISTICHE AUDIO          |                                 |
| Microfono                      | 4mm (Ø), Omnidirezionale        |
| Altoparlante                   | 0.50mm, 0.5W                    |
| CARATTERISTICHE ELETTRICHE     |                                 |
| Tensione di alimentazione      | 15÷16VDC                        |
| Assorbimento in stand-by (W)   | 3                               |
| Assorbimento massimo (W)       | 6                               |
| CARATTERISTICHE HARDWARE       |                                 |
| Tipologia di pulsanti          | Meccanico                       |
| Pulsanti di servizio           | Apriporta, Silenzioso (Privacy) |



## KAE5063

# KIT AUDIO 5 FILI TRIFAMILIARE EXTRA-MINI

### CARATTERISTICHE HARDWARE

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Morsetti             | S 2 3 4 P1 P2 |
| Pulsanti totali (n°) | 2             |

### CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

|                                       |                                                                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione IP                | IP30                                                                                                     |
| Temperatura di funzionamento (°C)     | 5 ÷ 40                                                                                                   |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 95                                                                                                  |
| Classe ambientale                     | I (B1)                                                                                                   |
| Certificazioni                        | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |

### CARATTERISTICHE GENERALI

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Apriporta                     | Sì |
| Modalità Silenziosa (Privacy) | Sì |
| Regolazione volume suoneria   | Sì |
| Suoneria elettronica          | Sì |



**KAE5063**

## KIT AUDIO 5 FILI TRIFAMILIARE EXTRA-MINI



**1200 TRASFORMATORE 230VAC / 12VAC / 15VA**

Trasformatore con primario 230 VAC, secondario 12 VAC/15 VA per uso continuo. Dimensioni: 53x95x65 mm (3 moduli DIN).

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Tensione di alimentazione | 230 VAC |
| Applicabile a guida DIN   | Sì      |
| Numero moduli DIN (n°)    | 3       |
| Corrente max erogata (A)  | 0,9     |

### DATI GENERALI

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Larghezza (mm)                    | 53       |
| Altezza (mm)                      | 95       |
| Profondità (mm)                   | 65       |
| Tipo materiali di rivestimento    | Plastico |
| Temperatura di funzionamento (°C) | -5 ÷ 40  |

### COMPATIBILITÀ

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Sistema audio/video Simplebus 2  | Sì |
| Sistema audio/video Building Kit | Sì |
| Sistema audio Simplebus 2        | Sì |
| Sistema audio Simplebus 1        | Sì |
| Sistema Vip                      | Sì |
| Sistema kit audio/video          | Sì |
| Tradizionale                     | Sì |
| Sistema Semplificato             | Sì |

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Potenza massima erogata (W) | 15 |
|-----------------------------|----|



**KAE5063**

## KIT AUDIO 5 FILI TRIFAMILIARE EXTRA-MINI

### ACCESSORI



#### **ET9150** SCATOLA INCASSO PER PULSANTIERA EXTRA KIT

Scatola da incasso per posto esterno serie Extra art. ET5001 - ET5002 - ET0001. Dimensioni : 134.5 x 93.5 x 25 mm



#### **ET9160** SUPPORTO PARETE PER PULSANTIERA EXTRA KIT

Custodia da parete per posto esterno serie Extra art. ET5001 - ET5002 - ET0001. Dimensioni : 94 x 134 x 19 mm



#### **ET9211** 4 PULSANTI SINGOLI PER EXTRA 4+N

Pulsanti singoli da utilizzare per completare la pulsantiera serie Extra a cablaggio tradizionale art. ET5100. Confezione da 4 pezzi.



#### **1229** SUONERIA SUPPLEMENTARE

Suoneria supplementare per la ripetizione di chiamata, direttamente comandabile dai morsetti S- e S+ delle staffe e/o dei citofoni sistema Simplebus, ViP e kit 8270. Montaggio a parete o su scatola serie civile 503. Dimensioni: 110x75x29 mm.