MIPKCAMA04FD

TELEC. IP VANDALDOME 4MP 2.8MM MILESTONE

ADVANCE SERIE

Telecamera IP vandaldome serie Advance con grado di protezione IK10. Ideale per tutte quelle installazioni dove la telecamera è in una posizione a rischio di manomissione o danneggiamento. Ottica fissa da 2.8 mm, risoluzione 4MP@30 fps. Led IR con portata di 10 metri (SMART IR), compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G). Funzioni di analisi video: Funzione oggetto abbandonato / rimosso, heat map, Face detection, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Ingresso / Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli), Conteggio esseri umani / veicoli su linea e in area, Rilevamento cambiamento scena, Rilevamento manomissione video, Rilevamento immagine sfocata, Analisi metadati, Parcheggio vietato, Vagabondaggio, Anomalia audio. WDR 120Db, compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in, 1 out, 2 microfoni integrati. Allarmi: 1 in, 1 out. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC / PoE IEEE802.3af. Compatibile con browser: Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Accessori compatibili: WMA-01A.

AWARDS

NDAA COMPLIANT

MIPKCAMA04FD

TELEC. IP VANDALDOME 4MP 2.8MM MILESTONE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Sensore telecamera	1/3" CMOS Ultra Starlight
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	2,8
Pixel effettivi (H x V - pixels)	2688x1520
Campo visivo orizzontale (°)	95
Campo visivo verticale (°)	53
Campo visivo diagonale (°)	100
Shutter elettronico (s)	1/3 ÷ 1/100000
Zoom digitale telecamera	Sì
Sensibilità (lux)	0.005 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Trasmissione video	Triple streaming
Software di gestione	Comelit CCTV Manager
Risoluzione video	4MP
Tera Operations Per Second (TOPS)	1,5

DORI	
Rilevamento (m)	60
Osservazione (m)	24
Riconoscimento (m)	12
Identificazione (m)	6

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE	
Compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Compressione audio	G711A/U
Frame rate	30fps
Bit rate range (Mbit/s)	0.06 ÷ 8
Protocolli supportati	DDNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, UDP, UPnP, P2P, SNMP, IEEE 802.1x, RTMP, ONVIF (Profile-S), ONVIF (Profile-G), ONVIF (Profile-M), ONVIF (Profile-T)
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

MIPKCAMA04FD

TELEC. IP VANDALDOME 4MP 2.8MM MILESTONE

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE	
Numero connessioni simultanee	8 (live)
Visualizzazione remota da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Controllo remoto da mobile	APP Comelit CCTV
Ultima versione firmware	5.2.2(44436)(2024-05-14)

FUNZIONI	
Funzioni principali	3D-DNR, BLC, Defog, HLC
Analisi video	Rilevamento cambiamento scena, Rilevamento manomissione video, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Ingresso / Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento oggetto abbandonato / rimosso, Conteggio esseri umani / veicoli, Heat map, Rilevamento facciale, Rilevamento immagine sfocata, Analisi metadati, Parcheggio vietato, Vagabondaggio, Anomalia audio
Distanza ottimale rilevamento persone (m)	10
Distanza ottimale rilevamento veicoli (m)	15
Compensazione contro luce (BLC)	BLC, HLC
Effetti digitali	Specchio (Ortizzontale, Verticale, Rotazione 180°), Zone ROI, Saturazione, Luminosità, Contrasto, Nitidezza, Ribaltamento immagine
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Controllo DNR	3D-DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico, Interni, Manuale, Esterni
Regolazione luminosità	Sì
Ribaltamento immagine	Sì
Controllo guadagno automatico (AGC)	Sì
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Distanza illuminazione led IR	10m

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

MIPKCAMA04FD

TELEC. IP VANDALDOME 4MP 2.8MM MILESTONE

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Grado di protezione antivandalo IK	IK10
Grado di protezione IP	IP67
Ingressi/uscite allarme	1/1
Portata massima uscite allarme	24 V DC/AC 1A
Ingressi/uscite audio	1 + Mic / 1
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Supporto scheda SD (scheda non fornita)	Micro-SD (256GB max)

DATI GENERALI	
Tensione di alimentazione	12VDC
Assorbimento max (W)	5,5
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af
Tipo di alimentazione	PoE, Alimentazione esterna
Diametro (mm)	110
Altezza (mm)	62
Peso del prodotto (g)	430
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Minidome
Colore del prodotto	Bianco, Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-30 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

MIPKCAMA04FD

TELEC. IP VANDALDOME 4MP 2.8MM MILESTONE

ACCESSORI

WMA-01A

STAFFA A MURO ADVANCE NEXT

Supporto per il montaggio a parete di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.