

**N32N12A2H0A****NVR 32CH, 12MP, AI, NDAA, NO HDD, 2 SATA****ADVANCE
SERIE**

Videoregistratore di rete (NVR) per 32 canali IP, conforme NDAA. Risoluzione max 12MP, compressione video H.265S/H.265+/H.265/H.264, dual streaming, bandwidth 320Mbps. Supporta tutte le funzioni di video analisi DVA delle telecamere connesse. Database volti e targhe. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Ingressi / uscite allarme. Controllo da remoto tramite APP Comelit CCTV e software Comelit CCTV Manager. Questo NVR si connette ai server di Comelit protetti dai servizi AWS.

AWARDS


N32N12A2H0A
NVR 32CH, 12MP, AI, NDAA, NO HDD, 2 SATA
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ingressi video	32 (12MP/9MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF)
Uscite video principali	HDMI1: 3840 × 2160@30fps / 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768, HDMI2: 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768, VGA1: 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768, VGA and HDMI1 output the same video source.
Ingressi/uscite audio	1 / 1
Ingressi/uscite allarme	8/4
Portata massima uscite allarme	24 V DC/AC 1A
Compressione video	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
Decoding live	1 x 12MP@20fps / 4 x 1080P
Decoding playback	1 x 12MP@20fps / 4 x 1080P
Frame rate in riproduzione / registrazione	30fps@9MP 20fps@12MP
Hard Disk aggiuntivi (SATA)	2 (2x10TB max)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Metodi di registrazione	Automatica, manuale, programmata, evento
Tipo di registrazione	Dual streaming
N° massimo di canali live visualizzabili in contemporanea	HDMI 1 : 36, HDMI 2 : 9
N° massimo di canali riprodotti in contemporanea	1@12MP, 4@Full HD
Compressione audio	G711A/U
Protocolli supportati	DDNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP, IGMP, P2P, SNMP, IEEE 802.1x, ONVIF (Profile-S), ONVIF (Profile-G), ONVIF (Profile-T)
Assegnazione IP	Manuale, DHCP
Larghezza di banda max (Mbps)	320
Controllo remoto da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Controllo remoto da software	Comelit CCTV Manager



N32N12A2H0A

NVR 32CH, 12MP, AI, NDAA, NO HDD, 2 SATA

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Controllo remoto da mobile	APP Comelit CCTV
Numero connessioni simultanee	64
Funzioni principali	Analisi video (solo con telecamere dedicate), Funzione gestione parcheggi, Funzione sistema di allarme, Audio bidirezionale
Fisheye dewarping	Web page, APP
Database targhe [numero max. di targhe registrabili]	50000

FUNZIONI

Motion detection	Sì
Perdita segnale video	Sì
Log sistema	Sì
Notifica e-mail	Sì
Registrazione pre-evento	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo di connessioni/porte	2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 2xEthernet 10/100/1000 Mbit/s
---------------------------	---

DATI GENERALI

Assorbimento macchina (no HDD) (W)	20
Tensione di alimentazione (VDC)	12
Altezza (mm)	48,1
Larghezza (mm)	380
Profondità (mm)	268
Peso del prodotto (g)	1650
Tipo materiali di rivestimento	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90



N32N12A2H0A

NVR 32CH, 12MP, AI, NDAA, NO HDD, 2 SATA

DATI GENERALI

Accessori in dotazione

Alimentatore, Mouse, Staffe fissaggio a rack