

**NIPNVR004A08PA****NVR 4CH POE, SERIE ADVANCE, NDAA, HDD 1TB****ADVANCE
SERIE**

"Videoregistratore di rete (NVR) per 4 canali IP (4 PoE), conforme NDAA, risoluzione max 8MP, compressione video H.265S/H.265+/H.265/H.264, dual streaming, bandwidth 80Mbps. Supporta tutte le funzioni di video analisi DVA delle telecamere connesse. Database targhe. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Controllo da remoto tramite APP Comelit CCTV e software Comelit CCTV Manager. Alimentatore 48V incluso. Questo NVR si connette ai server di Comelit protetti dai servizi AWS."

AWARDS



NIPNVR004A08PA

NVR 4CH POE, SERIE ADVANCE, NDAA, HDD 1TB

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ingressi video	4 PoE (4K/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF)
Uscite video principali	1 HDMI (4K) 1 VGA (1920x1080).
Ingressi/uscite audio	1 / 1
Compressione video	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
Decoding live	1 × 8MP@30fps / 6 × 1080P@30fps
Decoding playback	1 × 8MP@30fps / 6 × 1080P@30fps
Frame rate in riproduzione / registrazione	30fps@8MP
Capacità hard disk in dotazione	1TB (10TB max)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Metodi di registrazione	Automatica, manuale, programmata, evento
N° massimo di canali riprodotti in contemporanea	1@4K, 6@Full HD
Compressione audio	G711A/U
Protocolli supportati	DDNS, DHCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP, IGMP, P2P, DNS, SNMP, IEEE 802.1x, ONVIF (Profile-S), ONVIF (Profile-G), ONVIF (Profile-T)
Assegnazione IP	DHCP, manuale
Larghezza di banda max (Mbps)	80
Controllo remoto da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Controllo remoto da software	Comelit CCTV Manager
Controllo remoto da mobile	APP Comelit CCTV
Numero connessioni simultanee	64
Funzioni principali	Analisi video (solo con telecamere dedicate), Funzione gestione parcheggi, Funzione sistema di allarme, Audio bidirezionale
Database targhe [numero max. di targhe registrabili]	1000



NIPNVR004A08PA

NVR 4CH POE, SERIE ADVANCE, NDAA, HDD 1TB

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Numero massimo di utenti creabili

32

FUNZIONI

Motion detection

Sì

Log sistema

Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo di connessioni/porte

1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 4 x Ethernet PoE 10/100 Mbit/s

Fanless

Sì

DATI GENERALI

Assorbimento macchina (no HDD) (W)

10

Assorbimento massimo per porta POE (W)

30

POE total power (W)

48

Distanza massima in long range mode (cavo CAT5e/CAT6) (m)

150

Tensione di alimentazione (VDC)

48

Altezza (mm)

45

Larghezza (mm)

300

Profondità (mm)

249

Peso del prodotto (g)

2700

Tipo materiali di rivestimento

Metallico

Colore del prodotto

Nero

Temperatura di funzionamento (°C)

-10 ÷ 50

Umidità di funzionamento (RH max) (%)

25 ÷ 90

Accessori in dotazione

Alimentatore, Mouse