

**NIPNVR004N06PA****NVR 4CH POE, SERIE NEXT, NDAA, HDD 1TB****NEXT  
SERIE**

"Videoregistratore di rete (NVR) per 4 canali IP (4 PoE), conforme NDAA, risoluzione max 8MP, compressione video H.265S / H.265+ / H.265 / H.264, dual streaming, bandwidth 40Mbps. Supporta tutte le funzioni di video analisi DVA delle telecamere connesse. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Controllo da remoto tramite APP Comelit CCTV e software Comelit CCTV Manager. Alimentatore 48V incluso. Questo NVR si connette ai server di Comelit protetti dai servizi AWS."

**AWARDS**



**NIPNVR004N06PA**

## NVR 4CH POE, SERIE NEXT, NDAA, HDD 1TB

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                                            |                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Ingressi video                             | 4 PoE (4K/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/CIF) |
| Uscite video principali                    | 1 (VGA), 1 (HDMI), 1920x1080.                     |
| Compressione video                         | H.265S / H.265+ / H.265 / H.264                   |
| Decoding live                              | 1 x 8MP / 4 x 1080P                               |
| Decoding playback                          | 1 x 8MP / 4 x 1080P                               |
| Frame rate in riproduzione / registrazione | 25fps@8MP                                         |
| Capacità hard disk in dotazione            | 1TB (10TB max)                                    |

### CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

|                                                           |                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metodi di registrazione                                   | Automatica, manuale, programmata, evento                                                                                                                                                            |
| N° massimo di canali live visualizzabili in contemporanea | HDMI 1: 4                                                                                                                                                                                           |
| N° massimo di canali riprodotti in contemporanea          | 1@4K, 4@FULL-HD                                                                                                                                                                                     |
| Compressione audio                                        | G711A/U                                                                                                                                                                                             |
| Protocolli supportati                                     | DDNS, DHCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP, IGMP, P2P, SNMP, IEEE 802.1x, ONVIF (Profile-S), ONVIF (Profile-G), ONVIF (Profile-M), ONVIF (Profile-T) |
| Assegnazione IP                                           | DHCP, manuale                                                                                                                                                                                       |
| Larghezza di banda max (Mbps)                             | 40                                                                                                                                                                                                  |
| Controllo remoto da browser                               | Edge, Firefox, Chrome, Safari                                                                                                                                                                       |
| Controllo remoto da software                              | Comelit CCTV Manager                                                                                                                                                                                |
| Controllo remoto da mobile                                | APP Comelit CCTV                                                                                                                                                                                    |
| Numero connessioni simultanee                             | 32                                                                                                                                                                                                  |
| Funzioni principali                                       | Analisi video (solo con telecamere dedicate), Funzione sistema di allarme, Audio bidirezionale                                                                                                      |
| Numero massimo di utenti creabili                         | 32                                                                                                                                                                                                  |

### FUNZIONI



**NIPNVR004N06PA**

**NVR 4CH POE, SERIE NEXT, NDAA, HDD 1TB**

|                  |    |
|------------------|----|
| Motion detection | Sì |
| Log sistema      | Sì |

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

|                           |                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tipo di connessioni/porte | 1xEthernet 10/100 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 4 x Ethernet PoE 10/100 Mbit/s |
| Fanless                   | Sì                                                                  |

**DATI GENERALI**

|                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Assorbimento macchina (no HDD) (W)                        | 5                   |
| Assorbimento massimo per porta POE (W)                    | 30                  |
| POE total power (W)                                       | 40                  |
| Distanza massima in long range mode (cavo CAT5e/CAT6) (m) | 150                 |
| Tensione di alimentazione (VDC)                           | 48                  |
| Altezza (mm)                                              | 42                  |
| Larghezza (mm)                                            | 255                 |
| Profondità (mm)                                           | 222                 |
| Peso del prodotto (g)                                     | 1600                |
| Tipo materiali di rivestimento                            | Metallico           |
| Colore del prodotto                                       | Nero                |
| Temperatura di funzionamento (°C)                         | -10 ÷ 50            |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%)                     | 25 ÷ 90             |
| Accessori in dotazione                                    | Alimentatore, Mouse |