

**NIPNVR016A12PA****NVR 16CH POE, SERIE ADVANCE, NDAA, HDD 2TB****ADVANCE
SERIE**

"Videoregistratore di rete (NVR) per 16 canali IP (16 PoE), conforme NDAA, risoluzione max 12MP, compressione video H.265S/H.265+/H.265/H.264, dual streaming, bandwidth 192Mbps. Supporta tutte le funzioni di video analisi DVA delle telecamere connesse. Database volti e targhe. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Ingressi / uscite allarme. Controllo da remoto tramite APP Comelit CCTV e software Comelit CCTV Manager. Alimentatore 48V incluso. Questo NVR si connette ai server di Comelit protetti dai servizi AWS."

AWARDS


NIPNVR016A12PA
NVR 16CH POE, SERIE ADVANCE, NDAA, HDD 2TB
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ingressi video	16 PoE (12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF)
Uscite video principali	1 HDMI (4K) 1 VGA (1920x1080).
Ingressi/uscite audio	1 / 1
Ingressi/uscite allarme	8/4
Portata massima uscite allarme	24 V DC/AC 0,5A
Compressione video	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
Decoding live	1 × 16MP / 4 × 4MP / 10 × 1080P
Decoding playback	1 × 16MP / 4 × 4MP / 10 × 1080P
Frame rate in riproduzione / registrazione	30fps@8MP 20fps@12MP
Capacità hard disk in dotazione	2TB (10TB max)
Hard Disk aggiuntivi (SATA)	1 (10TB max)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Metodi di registrazione	Automatica, manuale, programmata, evento
N° massimo di canali live visualizzabili in contemporanea	HDMI 1 : 16, VGA : MAX 9
N° massimo di canali riprodotti in contemporanea	1@12MP, 4@Full HD
Compressione audio	G711A/U
Protocolli supportati	DDNS, DHCP, HTTP, HTTPS, NTP, PPPoE, RTSP, SMTP, TCP/IP, UPnP, P2P, DNS, SNMP, IEEE 802.1x, ONVIF (Profile-S), ONVIF (Profile-G), ONVIF (Profile-M), ONVIF (Profile-T)
Assegnazione IP	DHCP, manuale
Larghezza di banda max (Mbps)	192
Controllo remoto da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Controllo remoto da software	Comelit CCTV Manager
Controllo remoto da mobile	APP Comelit CCTV
Numero connessioni simultanee	64



NIPNVR016A12PA

NVR 16CH POE, SERIE ADVANCE, NDAA, HDD 2TB

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Funzioni principali	Analisi video (solo con telecamere dedicate), Funzione gestione parcheggi, Funzione sistema di allarme, Audio bidirezionale
Database targhe [numero max. di targhe registrabili]	50000
Database volti [gruppi e numero volti]	32 gruppi 10000 volti
Numero massimo di utenti creabili	32

FUNZIONI

Motion detection	Sì
Log sistema	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo di connessioni/porte	1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 16 x Ethernet PoE 10/100 Mbit/s
---------------------------	--

DATI GENERALI

Assorbimento macchina (no HDD) (W)	20
Assorbimento massimo per porta POE (W)	30
POE total power (W)	150
Distanza massima in long range mode (cavo CAT5e/CAT6) (m)	150
Tensione di alimentazione (VDC)	48
Altezza (mm)	45
Larghezza (mm)	380
Profondità (mm)	268
Peso del prodotto (g)	3800
Tipo materiali di rivestimento	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50



NIPNVR016A12PA

NVR 16CH POE, SERIE ADVANCE, NDAA, HDD 2TB

DATI GENERALI

Umidità di funzionamento (RH max) (%)

25 ÷ 90

Accessori in dotazione

Alimentatore, Mouse, Staffe fissaggio a rack