

**RF12PIR****SENSORE PIR DA INTERNO RADIO BIANCO 12M**

Sensore wireless di movimento ad infrarosso per uso interno dal design innovativo, completamente configurabile da centrale in termini di attivazione, numero di impulsi, abilitazione LED, grazie al protocollo radio bidirezionale. Dotato anche di ponticelli per la configurazione locale. Portata 12 metri. Installabile a muro, anche ad angolo, con fissaggio diretto o mediante staffa opzione BRK004. Equipaggiato con singola batteria CR123A. Colore bianco.

AWARDSDESIGN
MILANODESIGN PLUS
powered by building


RF12PIR
SENSORE PIR DA INTERNO RADIO BIANCO 12M
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia	Sensore volumetrico infrarosso RF
Tecnologia wireless	Protocollo bidirezionale
Tipo di rilevazione	PIR dual
Banda frequenze (n°)	868.05 ÷ 869.95
Modulazione	GFSK
Supervisione	Sì
Portata infrarosso (m)	12
Angolo di copertura	90
Regolazione sensibilità infrarosso	Sì
Led	Bicolore rosso/verde
Tamper	Antimanomissione/Antistrappo
Compensazione automatica della temperatura	Sì
Normative EN	Immunità EMC EN 50130-4
Modalità risparmio energetico	Sì
Numero zone di rilevazione (n°)	54
Filtro impulsi regolabile	Sì
Configurazione da centrale	Sì
Indicatore qualità del segnale a bordo	Sì
Espansioni o Centrali compatibili	RF10VEDO (VEDO), RF32VEDO (VEDO), HUB32LCD (SECUR HUB), RFNEXUS

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo materiali di rivestimento	ABS
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50
Altezza (mm)	118
Larghezza (mm)	63
Profondità (mm)	55



RF12PIR

SENSORE PIR DA INTERNO RADIO BIANCO 12M

CARATTERISTICHE HARDWARE

Utilizzo in ambienti interni	Sì
Altezza di installazione (m)	1.8 ÷ 3

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pet immunity	Sì, 10Kg max.
--------------	---------------

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Assorbimento massimo di corrente (mA)	26
Corrente assorbita in stand-by (µA)	4
Soglia di bassa tensione (V)	2,6

BATTERIE

Tipo batteria	1 x CR123
Codice Comelit batteria	30007622