

**RF12PIRCAM****SENSORE PIR RADIO 12M CON FOTO, BIANCO**

RF12PIRCAM è un sensore wireless di movimento ad infrarosso da interno compatibile con centrale NEXUS e basato sul protocollo radio bidirezionale di Comelit. La fotocamera day&night integrata si abbina ad un LED IR per visione in condizioni di buio assoluto ed ha risoluzione impostabile fino a 800x480 pixels con possibilità di registrazione fino a 3 immagini sequenziali per ciascun allarme. Doppia batteria a lunga durata, ottima portata radio e possibilità di configurazione completa da remoto garantiscono massime prestazioni e funzionalità. Installabile a muro, anche ad angolo, con fissaggio diretto o mediante staffa opzione BRK004. Colore bianco.

AWARDSDESIGN
MILANODESIGN PLUS
powered by europe building



RF12PIRCAM

SENSORE PIR RADIO 12M CON FOTO, BIANCO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia	Sensore volumetrico infrarosso RF con fotoverifica
Tecnologia wireless	Bidirezionale, BeaconPlus
Tipo di rilevazione	PIR dual
Banda frequenze (n°)	868.05 ÷ 869.95
Eventi trasmessi	Allarme, Fotoverifica, Tamper, Supervisione, Batteria scarica
Supervisione	Sì
Portata infrarosso (m)	12
Angolo di copertura	90
Regolazione sensibilità infrarosso	Sì
Tipo di sensore telecamera	1/2.7" Full-HD CMOS image sensor
Illuminatore IR	Sì
Led	Tricolore rosso / giallo / verde
Tamper	Antimanomissione/Antistrappo
Compensazione automatica della temperatura	Sì
Modalità risparmio energetico	Sì
Numero zone di rilevazione (n°)	54
Filtro impulsi regolabile	Sì
Configurazione da centrale	Sì
Indicatore qualità del segnale a bordo	Sì
Espansioni o Centrali compatibili	RFNEXUS

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo materiali di rivestimento	ABS
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50
Altezza (mm)	118
Larghezza (mm)	63



RF12PIRCAM

SENSORE PIR RADIO 12M CON FOTO, BIANCO

CARATTERISTICHE HARDWARE

Profondità (mm)	55
Peso del prodotto (g)	135
Utilizzo in ambienti interni	Sì
Altezza di installazione (m)	1.8 ÷ 3

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pet immunity	Sì, 10Kg max.
--------------	---------------

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Soglia di bassa tensione (V)	4,9
------------------------------	-----

BATTERIE

Numero batterie (n°)	2
Tipo batteria	CR123A
Codice Comelit batteria	30007622