

**RF32VEDO****MODULO RICETRASMETTITORE RADIO 32 DISPOS.**

Moduli ricetrasmittitori radio che permettono di utilizzare i dispositivi wireless elencati nelle centrali Comelit della serie VEDO. Permettono l'utilizzo di fino a 32 sensori, 16 sirene e 32 telecomandi radio. Alloggiato in contenitore plastico antifiamma colore bianco completo di tamper antiapertura e anti-strappo escludibili. E' possibile alloggiarlo anche all'interno dei contenitori art. BOXSTANDARD, BOXPLASTIC, BOXMETAL e BOXFLUSH. Dimensioni (L x H x P) 126 x 80 x 32 mm.



**RF32VEDO**

**MODULO RICETRASMETTITORE RADIO 32 DISPOS.**

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Tecnologia wireless               | Protocollo bidirezionale |
| Banda frequenze radio (MHz)       | 868.05 ÷ 869.95          |
| Tipo di bus di connessione        | RS485                    |
| Numero massimo sensori radio (n°) | 32                       |
| Numero massimo sirene (n°)        | 16                       |
| Numero di radiocomandi (n°)       | 32                       |
| Radio bidirezionale               | Sì                       |
| Serie centrali compatibili        | vedo >=2.12.5            |

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Altezza (mm)                      | 80       |
| Larghezza (mm)                    | 126      |
| Profondità (mm)                   | 32       |
| Contenitore plastico              | Sì       |
| Colore del prodotto               | Bianco   |
| Temperatura di funzionamento (°C) | -10 ÷ 55 |

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Alimentazione                    | 10÷15 Vdc      |
| Assorbimento massimo (mA)        | 60             |
| Assorbimento nominale (stand-by) | 55 mA (@13,8V) |