

**RFOPTT****SENSORE RF DA ESTERNO TRIPLA TEC. OUTPRO**

Sensore da esterno a tripla tecnologia che integra un trasmettitore radio con protocollo Comelit ed è progettato integrando le ultime tecnologie disponibili e perfezionando le prestazioni di rilevazione (max 12m lineari). La rilevazione è affidata a due sensori infrarosso passivi e ad una microonda pulsata in banda K (24GHz), ciascuno dotato di una propria regolazione della sensibilità e montati su un supporto ad ampia rotazione orizzontale (110° IR, 90° MW) in cui il sensore infrarosso inferiore offre la possibilità di orientamento verticale indipendente. Dotato di protezioni tamper anti-apertura e anti-strappo e di protezione rilevamento mascheramento, il sensore è fornito completo di tettuccio di protezione. Grado di protezione IP54 e IK08. Altezza d'installazione compresa tra 1,20m e 2,20m, con la possibilità, dove richiesto, di abbinare anche un supporto snodabile di fissaggio opzionale (art.OPBRK). RFOPTT supporta l'innovativo sistema di walk-test e programmazione bluetooth a distanza, composto dall'applicazione COMELIT SENSOR e dal modulo BLTMOD (venduto separatamente). Il materiale del corpo principale è plastica ABS "UV resistant" e policarbonato. Inoltre, sono presenti gli adesivi per il mascheramento delle testine infrarosso e sempre all'interno, 2 pile CR123A.



RFOPTT

SENSORE RF DA ESTERNO TRIPLA TEC. OUTPRO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia	Sensore doppio infrarosso e microonda
Tecnologia wireless	Protocollo bidirezionale
Tecnologia antimascheramento	Sì
Portata infrarosso (m)	12
Angolo di copertura	110° IR / 90° MW
Regolazione sensibilità infrarosso	Sì
Regolazione sensibilità microonda	Sì
Frequenza microonde	24GHz (banda K)
Regolazione testine	Sì, indipendenti
Led	3 led: testina 1, testina 2, allarme (escludibili)
Indicatore acustico TEST	Buzzer
Tamper	antiapertura, antirimozione, antistrappo per staffa (opzionale)
Compensazione automatica della temperatura	Sì
Configurazione da centrale	Sì
APP Comelit sensor	Sì
Espansioni o Centrali compatibili	RF10VEDO (VEDO), RF32VEDO (VEDO), HUB32LCD (SECUR HUB), RFNEXUS

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo materiali di rivestimento	Polycarbonato, ABS
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-20 ÷ 60
Altezza (mm)	110
Larghezza (mm)	189
Profondità (mm)	87
Peso del prodotto (g)	390
Montaggio a parete	Sì
Utilizzo in ambienti esterni	Sì



RFOPTT

SENSORE RF DA ESTERNO TRIPLA TEC. OUTPRO

CARATTERISTICHE HARDWARE

Grado di protezione IP	IP54
Resistenza all'impatto	IK08
Coprilente effetto tenda	Sì
Altezza di installazione (m)	1.2 ÷ 2.2

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pet immunity	Sì, piccola taglia
--------------	--------------------

BATTERIE

Tipo batteria	2 x CR123
Batteria inclusa	Sì

CARATTERISTICHE GENERALI

Funzione walk test	Sì
--------------------	----