RFSMK

SENSORE DI FUMO RADIO

RFSMK è un sensore wireless che combina la rilevazione di fumo e calore. Munito di interruttore anti-sabotaggio, LED visibile a 360° e camera ottica auto-compensata è adatto alla protezione H24 dei locali. Attenzione: questo prodotto non è utilizzabile in abbinamento ad articolo RFREPEAT.

AWARDS

RFSMK

SENSORE DI FUMO RADIO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Dimensioni area protetta	120m² (altezza max. 16m)
Normative EN	Immunità EMC EN50130-4
Espansioni o Centrali compatibili	RF10VEDO (VEDO), RF32VEDO (VEDO), HUB32LCD (SECUR HUB), RFNEXUS

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Tipo materiali di rivestimento	ABS
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50

BATTERIE	
Tipo batteria	2 x CR123

DATI GENERALI	
Altezza (mm)	56
Assorbimento massimo di corrente (mA)	26
Corrente assorbita in stand-by (µA)	4
Diametro (mm)	103
Eventi trasmessi	Rilevazione, Tamper, Batteria scarica
Frequenza della trasmissione radio	868
Soglia di bassa tensione (V)	2,6
Supervisione	Sì
Tecnologia wireless	Protocollo bidirezionale
Tipologia	Rilevatore di fumo e calore
Utilizzo in ambienti interni	Sì

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.