SHIOM9816

MODULO SIMPLEHOME 9 IN/8 OUT 16A - DIN

Modulo SimpleHome 9 ingressi optoisolati (8 normali + 1 scenario), utilizzabili per collegare i pulsanti nei pressi del quadro elettrico e 8 uscite relè con contatto bistabile per comandare carichi elettrici di tipo resistivo fino a 16A. Dotato di pulsanti locali per il comando diretto delle uscite; dip-switch per l’indirizzamento manuale del modulo e porta USB-C frontale multifunzione. È inoltre previsto un sistema di collegamento semplificato che consente, tramite appositi cavi flat (in dotazione) di interconnettere moduli affiancati. Dimensioni: 72.1x180.9x61.2mm (morsetti inclusi) - 4 moduli DIN. Assorbimento max 200mA.

SHIOM9816

MODULO SIMPLEHOME 9 IN/8 OUT 16A - DIN

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Montaggio su guida DIN	Sì

FUNZIONI	
Gestione tapparelle/veneziane	Sì
Gestione temporizzazione uscite	Sì
Ingressi digitali configurabili via software nc/no	Sì
Programmazione indirizzo BUS tramite dip-switch	Sì
Programmazione indirizzo BUS tramite software SimpleProg	Sì
Uscite no/nc configurabili	Sì
Gestione luci	Sì
Gestione scenari	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Morsetti estraibili	Sì

DATI GENERALI	
Altezza (mm)	180,9
Larghezza (mm)	72,1
Profondità (mm)	61,2
Peso del prodotto (g)	190
Colore del prodotto	Grigio
Temperatura di funzionamento (°C)	0 ÷ 50

COMPATIBILITÀ	
Sistema automazione domestica	Sì

MONTAGGIO/INSTALLAZIONE	
Moduli DIN (n°)	4

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

SHIOM9816

MODULO SIMPLEHOME 9 IN/8 OUT 16A - DIN

CONNETTIVITÀ	
N° di bus Simplehome (n°)	1
Tipo di connessioni/porte	1xUSB 3.0
Ingressi digitali (n°)	9
Max distanza da ingresso digitale (m)	25
Uscita relè	8x16A 230Vac

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Alimentazione da BUS SimpleHome	Sì
Assorbimento massimo di corrente (mA)	200
Carico massimo resistivo singola uscita (mA)	16000
Led stato ingressi	Sì
Led stato uscite	Sì
Numero ingressi digitali (n°)	8
Numero ingressi scenario (n°)	1
Numero di uscite (n°)	8
Uscite con contatto in scambio per ogni uscita nc/no	No

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.