SHKITMAN010

KIT VENICE XL MANAGER E COMELIT HUB

Kit domotico con supervisore Venice XL Manager e Comelit Hub. Il kit permette la gestione dell’impianto domotico da supervisore 10”, tramite assistenti vocali e da App per tablet e smartphone sia da locale che da remoto. Venice XL Manager è un supervisore 10" basato su sistema operativo Android che permette la gestione del sistema videocitofonico, di automazione domestica, del sistema di antintrusione VEDO. Installazione da semi-incasso su scatola standard 3 moduli per serie civile montata in orizzontale; alimentazione diretta da PoE tramite POESPLITTER in dotazione (distanza max. 1m) oppure esterna 18 ÷ 24 VDC. Regolazione del livello di colore, contrasto, volume fonica e volume suoneria. Personalizzazione della suoneria scegliendo tra diverse melodie. Gestione della chiamata fuori porta al piano. Compatibile con il formato video H.264. Il supervisore permette di comandare luci, tapparelle, aperture automatizzate, termoregolazione a zone con schedulazioni personalizzate, gestione irrigazione, visualizzazione dei consumi di energia elettrica, acqua, gas, ecc..., gestione distacco carichi elettrici, gestione e comando del sistema di antintrusione, visualizzazione di telecamere su rete IP. È possibile programmare timer settimanali, scenari e regole logiche. Il kit comprende: n° 1 Venice XL Manager art. SHMAN010WA, n° 1 Comelit Hub art. 20003150.

SHKITMAN010

KIT VENICE XL MANAGER E COMELIT HUB

PRODOTTI IN KIT

SHMAN010WA

SUPERVISORE 10" VENICE XL MANAGER VIP POE

Supervisore Venice XL Manager ViP 10". Touch Screen con videocitofonia sistema ViP, gestione del sistema di automazione domestica e gestione del sistema di antintrusione VEDO integrati. Per la gestione del sistema di automazione domestica è necessario prevedere nell'impianto l'art. 20003150 – Comelit Hub. Il supervisore permette di comandare luci, tapparelle, aperture automatizzate, termoregolazione a zone con schedulazioni personalizzate, gestione irrigazione, visualizzazione dei consumi di energia elettrica, acqua, gas, ecc..., gestione distacco carichi elettrici, gestione e comando del sistema di antintrusione, visualizzazione di telecamere su rete IP. Sistema operativo Android. Schermo touch capacitivo da 10", risoluzione 1280x800 e fonica vivavoce full-duplex. Il dispositivo dispone di una porta LAN e connessione Wi-Fi per garantire la connessione internet alle applicazioni installate. Regolazione del livello di colore, contrasto, volume fonica e volume suoneria. Personalizzazione della suoneria scegliendo tra diverse melodie. Gestione della chiamata fuori porta al piano. Compatibile con il formato video H.264. Installazione da semi-incasso su scatola standard 3 moduli per serie civile montata in orizzontale. Alimentazione diretta da PoE tramite POESPLITTER in dotazione (distanza max. 1m) oppure esterna 18 ÷ 24 VDC. Dimensioni (L x H x P): 260 x 185 x 17mm. Colore bianco.

DATI GENERALI	
Altezza (mm)	185
Larghezza (mm)	260
Profondità (mm)	17
Colore del prodotto	Bianco
Tipo materiali di rivestimento	Plastica
Montaggio ad incasso	Sì, su scatola 3 moduli standard italiano in orizzontale

COMPATIBILITÀ

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

SHKITMAN010

KIT VENICE XL MANAGER E COMELIT HUB

Sistema Simplebus 2 con interfaccia art. 20005000	Sì
ViP	Sì
Sistema automazione domestica	Sì
Sistema antintrusione	Sì

DISPLAY	
Dimensione display (")	10
Rapporto d'aspetto	16:9
Touch screen	Sì, capacitivo
Risoluzione (pixels)	1280x800
Menù sullo schermo (OSD)	Sì

CARATTERISTICHE AUDIO	
Tecnologie implementate	Full-Duplex

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Tipo di alimentazione	Alimentazione esterna
Tensione di alimentazione	12VDC
Assorbimento in stand-by (W)	4
Assorbimento massimo (W)	12

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Numero di ingressi (n°)	4
Porte di comunicazione	RJ45 (Ethernet)

REGOLAZIONI	
Volume altoparlante	Sì
Volume microfono	Sì
Retroilluminazione dello schermo	Sì

RETE E PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

SHKITMAN010

KIT VENICE XL MANAGER E COMELIT HUB

Tipo di rete LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s
Tipo di connessione Wi-Fi	2.4 GHz
Connessione IoT a Comelit Cloud	Sì
Aggiornamento firmware tramite Comelit Cloud	Sì
Sistema operativo	Android (v. 7.1)

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Grado di protezione IP	IP30
Temperatura di funzionamento (°C)	-20 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	10 ÷ 90
Classe ambientale	I (B1)
Certificazioni	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)

FUNZIONI DOMOTICHE

Gestione luci	ON/OFF, Dimmer, RGB, Dali, DMX
Gestione tapparelle/veneziane	Sì
Gestione posizione percentuale tapparelle/veneziane	Sì
Gestione carichi	Sì
Gestione schedulazioni	Sì
Gestione temperatura e umidità	Multizona, ON/OFF, Fancoil, Modbus
Gestione scenari	Istantanei, Schedulati, Condizionati
Visualizzatore consumi energia	Sì
Gestione regole logiche	Abilitazione / Disabilitazione
Gestione automazione	Sì
Gestione irrigazione	Sì
Gestione uscite generiche	Sì

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

SHKITMAN010

KIT VENICE XL MANAGER E COMELIT HUB

FUNZIONI VIDEOCITOFONICHE	
Apriporta	Sì
Autoaccensione	Sì
Chiamate intercomunicanti	Sì
Comando attuatori	Sì
Chiamata al centralino	Sì
Ingresso per chiamata fuoriporta	Sì
Modalità Silenziosa (Privacy)	Sì
Visualizzazione delle telecamere IP (stream RTSP)	Sì
Apriporta automatica su chiamata (Dottore)	Sì
Risposta automatica (mani libere)	Sì
Segnalazione porta aperta	Sì
Deviazione di chiamata	Sì
Visualizzazione data/ora	Sì
Invio chiamate di allarme	Sì
Messaggio per assente	Sì
Ricezione messaggi ViP	Sì
Funzione antifurto ViP	Sì
Suoneria personalizzabile	Sì

FUNZIONI DI SICUREZZA	
Gestione inserimenti/disinserimenti	Sì
Visualizzazione stato impianto	Sì
Videoverifica in caso di allarme	Immagini, Video, Live
Attivazione comandi rapidi	Sì
Visualizzazione storico eventi	Sì

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

SHKITMAN010

KIT VENICE XL MANAGER E COMELIT HUB

20003150 **COMELIT HUB**

Nuovo modulo per la gestione da locale e da remoto del sistema SimpleHome. Utilizzando Comelit App sarà quindi possibile gestire direttamente anche l'impianto domotico da Smartphone e Tablet, iOS e Android. Funge da gateway per i sistemi Comelit: sarà quindi possibile tramite LAN comunicare con l'impianto videocitofonico e con il sistema di allarme. Semplicità di configurazione: il modulo è configurabile direttamente da SimpleProg; per la connessione da remoto non è richiesta alcuna procedura di port-forwarding. È possibile comandare tutte le funzionalità dell'impianto domotico come ad esempio luci, tapparelle, clima, carichi. Permette di programmare timer settimanali, scenari o regole logiche. La configurazione viene inviata direttamente ai supervisori (Icona Manager e Maxi Manager) dal software di programmazione attraverso la rete LAN. Attenzione: Icona Manager necessita di una versione 3.0.0 o superiore per comunicare con Comelit Hub.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Morsetti estraibili	Sì
Montaggio su guida DIN	Sì
Gestione automazione	Sì
Gestione carichi	Sì
Gestione schedulazioni	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Morsetti	D + -
Scheda di memoria supportata	Micro-SD (non estraibile)
Porte di comunicazione	3 x RJ45 (Ethernet), SimpleHomeBus

DATI GENERALI	
Altezza (mm)	95
Larghezza (mm)	70
Profondità (mm)	59
Peso del prodotto (g)	100

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

SHKITMAN010

KIT VENICE XL MANAGER E COMELIT HUB

DATI GENERALI	
Colore del prodotto	Bianco RAL9010
Tipo materiali di rivestimento	ABS
Numero moduli DIN (n°)	4

COMPATIBILITÀ	
ViP	Sì
Sistema automazione domestica	Sì

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.