

**SKR****TASTIERA CONTR. ACCESSI, 100 CODICI+LETTORE**

Chiave elettronica antivandalo a codice in zamak, 100 codici da 3 a 6 caratteri, tasti retroilluminati. Con lettore RFID integrato tecnologia Mifare. 500 chiavi di prossimità programmabili e configurabili ad apprendimento. Relè configurabili in modo monostabile da 1 a 99 secondi o bistabile. Gestione pulsante di uscita, orologio e allarme. Apertura con codice, con badge o con codice e badge. Possibilità di relè esterno collegato su seriale RS485. Temperatura da -25 °C a +55 °C, IP54. Dimensioni 90 x 122 x 19 mm.


SKR
TASTIERA CONTR. ACCESSI, 100 CODICI+LETTORE
DATI GENERALI

Altezza (mm)	120
Larghezza (mm)	90
Profondità (mm)	20
Colore del prodotto	Acciaio
Montaggio a parete	Sì
Codici disponibili	100 + 1 supercodice
Lunghezza dei codici (cifre) (n°)	3 ÷ 6
Alimentazione	12÷35 VDC / 12÷24Vac
Assorbimento di corrente min.	70 (standby + retroilluminazione attiva@13.98VDC)
Assorbimento di corrente max.	170 (2 relè e buzzer attivi@13.98VDC)

FUNZIONI PRINCIPALI

Gestione di un ingresso orologio	Sì
Gestione relè esterno	Sì
Funzione allarme	Sì
Regolazione della temporizzazione dei relè (s) (secs)	1 ÷ 99
Sistema controllo accessi	Sì
Controllo accessi tramite lettore di prossimità	Sì
Numero di chiavi di prossimità memorizzabili	500

CARATTERISTICHE HARDWARE

Pulsanti totali	13
Retroilluminazione dei tasti	Sì
Numero di uscite	2
Tipo di uscite	Relè (2, C-NO-NC, 2A@30VDC, 0.5A@125VAC/VDC, 60W max)
Numero di relè	2
Relè monostabile e bistabile	Sì



SKR

TASTIERA CONTR. ACCESSI, 100 CODICI+LETTORE

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione	Alimentazione esterna
-----------------------	-----------------------

RETE E PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE

Wiegand	4 bit per ogni cifra digitata, senza parità, con l'aggiunta della cifra "B" al termine della stringa
---------	--

MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE

Resipro	Sì
---------	----

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
Grado di protezione IP	IP54
Grado di protezione antivandalo IK	IK08
Certificazioni	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)