

**SRV-VMS500B****SERVER DI GESTIONE E TRASFERIMENTO ADVANCE****ADVANCE  
SERIE**

"Server di gestione e trasferimento dati ""All-in-One"" server / client, appositamente progettato e sviluppato per applicazioni di videosorveglianza di medie e grandi dimensioni. Il software Comelit CCTV Manager preinstallato permette la completa gestione dell'intero sistema di videosorveglianza. Supporta protocollo ONVIF, ricerca automatica dei dispositivi in rete e gestione video analisi. Banda in ingresso 640 Mbps, banda in uscita 640 Mbps, gestione fino a 1024 canali sul device e 10000 canali tramite transfer server aggiuntivi. CPU Intel Xeon, memoria DDR4 8Gb, SSD 128Gb, interfacce VGA, HDMI, DVI, 6x USB, 4x RJ45. "

**AWARDS**



**SRV-VMS500B**

**SERVER DI GESTIONE E TRASFERIMENTO ADVANCE**

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

|              |                                                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Uscita video | 1 (HDMI, 4K), 1 (VGA, 1080p)                                               |
| Porte        | 5 x RJ45 (1 x Remote Management, 4 x Ethernet), 6 x USB (2 x 3.0, 4 x 2.0) |

**CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE**

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Sistema operativo     | Linux embedded                       |
| Protocolli supportati | ONVIF (Profile-S), ONVIF (Profile-G) |

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Ingressi/uscite audio | 2 / 2 |
|-----------------------|-------|

**DATI GENERALI**

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Tensione di alimentazione             | 100÷240 VAC / 50÷60 Hz |
| Altezza (mm)                          | 42                     |
| Larghezza (mm)                        | 430                    |
| Profondità (mm)                       | 487                    |
| Peso del prodotto (g)                 | 12000                  |
| Tipo materiali di rivestimento        | Metallico              |
| Colore del prodotto                   | Nero                   |
| Temperatura di funzionamento (°C)     | 10 ÷ 35                |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 95                |

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Assorbimento max (W) | 300 |
|----------------------|-----|

**CARATTERISTICHE GENERALI**

|                       |                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di alimentazione | Alimentazione esterna                                                                                    |
| Certificazioni        | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |