

**UT1010W****MODULO AUDIO ULTRA WHITE SIMPLEBUS1**

Modulo audio per pulsantiera Ultra, colore bianco RAL9016, sistema Simplebus 1. Da utilizzare in impianti con alimentatore art.1595 e art. 4888C. Facile da installare e semplice da configurare grazie alla programmazione smart dei pulsanti di chiamata. Sensore crepuscolare per lo spegnimento automatico della retroilluminazione dei cartellini portanome durante le ore diurne. Microfono digitale omnidirezionale e doppio altoparlante per un audio ad alta fedeltà. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili tramite programmazione. Predisposto per 2 pulsanti di chiamata. Da completare con tappo, pulsante singolo o pulsante doppio realizzati in plastica professionale con trattamento anti-ingiallimento e anti-opacizzazione oppure in alluminio. Regolazioni e programmazioni senza la rimozione del modulo. ULTRA, la nuova pulsantiera tecnologicamente più evoluta con la massima semplicità di installazione. Disponibile nelle varianti da incasso (sporgenza dalla parete di 10 mm) o da parete (sporgenza dalla parete di soli 35 mm). Dimensioni (L x H x P): 100 x 90 x 35mm.

**AWARDS**



**UT1010W**

**MODULO AUDIO ULTRA WHITE SIMPLEBUS1**

**DATI GENERALI**

|                                |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Tipologia                      | Modulare                                  |
| Larghezza (mm)                 | 100                                       |
| Altezza (mm)                   | 90                                        |
| Profondità (mm)                | 35                                        |
| Peso del prodotto (g)          | 275                                       |
| Colore del prodotto            | Bianco RAL9016, Nero RAL9005, Trasparente |
| Tipo materiali di rivestimento | Policarbonato, Lega di alluminio          |
| Montaggio ad incasso           | Sì, con accessorio dedicato               |
| Montaggio a parete             | Sì, con accessorio dedicato               |

**SISTEMI COMPATIBILI**

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 4888C | Sì |
| Audio Simplebus 1                                   | Sì |

**CARATTERISTICHE AUDIO**

|              |                                              |
|--------------|----------------------------------------------|
| Microfono    | Sensore audio digitale MEMS, omnidirezionale |
| Altoparlante | 28mm (ø), 8 Ohm, 1W (2)                      |

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Tipo di alimentazione        | Alimentazione esterna |
| Tensione di alimentazione    | 33VDC                 |
| Assorbimento in stand-by (W) | 1,5                   |
| Assorbimento massimo (W)     | 3,5                   |

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Tipologia di chiamata           | Pulsanti       |
| Tipologia di pulsanti           | Meccanico      |
| Numero di pulsanti (n°)         | 2              |
| Colore della retroilluminazione | Bianca, Spenta |


**UT1010W**
**MODULO AUDIO ULTRA WHITE SIMPLEBUS1**
**CARATTERISTICHE HARDWARE**

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Morsetti                | L L V+ V- COM NC NO SE GND RTE TX- TX+ RX- RX+ |
| Numero di ingressi (n°) | 1                                              |
| Numero di uscite (n°)   | 2                                              |
| Tipo di uscite          | Relè (C-NO-NC, 4A@12÷24 VAC/VDC, spunto 10A)   |
| Porte di comunicazione  | Micro-USB                                      |
| Sensore crepuscolare    | Sì                                             |

**REGOLAZIONI**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Volume altoparlante                 | Sì |
| Volume microfono                    | Sì |
| Luminosità della retroilluminazione | Sì |

**MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Manuale (tramite Dip Switch) | Sì |
| Software ViP Manager         | Sì |

**CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ**

|                                       |                                                                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione IP                | IP65                                                                                                     |
| Grado di protezione antivandalo IK    | IK08                                                                                                     |
| Temperatura di funzionamento (°C)     | -25 ÷ 55                                                                                                 |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 95                                                                                                  |
| Classe ambientale                     | IV                                                                                                       |
| Certificazioni                        | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |

**FUNZIONI PRINCIPALI**

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Apriporta                              | Sì |
| Numero di relè ausiliari (n°)          | 1  |
| Ingresso per pulsante apriporta locale | Sì |
| Ingresso per segnalazione porta aperta | Sì |



**UT1010W**

## **MODULO AUDIO ULTRA WHITE SIMPLEBUS1**

### **FUNZIONI PRINCIPALI**

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Segnalazioni visive stato impianto    | Sì |
| Segnalazioni acustiche stato impianto | Sì |
| Sintesi vocale stato impianto         | Sì |