




VEDOGSM3G

SCHEMA COMUNICATORE GSM, 3G, VEDO



Scheda di espansione comunicatore GSM plug-in per centrali serie Vedo. Supporto reti 3G. Permette l'invio delle chiamate telefoniche, degli SMS, degli MMS e delle e-mail sulla rete dati. Abbinata alla scheda messaggi vocali art. VEDOVOICE, consente la gestione da remoto della centrale tramite SMS e comunicatore vocale. Articolo certificato in grado di sicurezza 2 secondo norma EN50131



VEDOGSM3G

SCHEDA COMUNICATORE GSM, 3G, VEDO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo modulo	Scheda gsm ad innesto
Tecnologia 2G	Sì
Tecnologia 3G	Sì
Normative EN	EN50131-1, EN50136-1, EN50136-2, 2
Assorbimento corrente in stand-by (mA)	10
Assorbimento corrente in trasmissione (mA)	90

COMUNICAZIONE

Gestione chiamate GSM	Sì
Gestione messaggi MMS	Sì
Gestione messaggi SMS	Sì
Gestione Email	Sì
Gestione remota	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Altezza (mm)	74
Larghezza (mm)	48
Profondità (mm)	29
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50