

**VEDOPSU25AP****ALIMENTATORE 13.8VCC/2.5A IN BOX PLASTICO**

Contenitore plastico di colore bianco certificato EN50131 grado 2 completo di: alimentatore switching Open Frame, caricabatteria PB, ingresso 90÷260 VAC / 50÷60 Hz, uscita 13.8 VDC / 2.5 A certificato EN50131-6 grado 2; scheda su bus per la gestione dell'alimentatore dotata di 2 bus RS485 per il collegamento alla centrale e per svolgere la funzione di isolatore da bus (optoisolato), 4 uscite open collector programmabili (programmate di default come segnalazione dell'alimentatore), 2 uscite di alimentazione ausiliarie con fusibile autoripristinante a 1.5 A, dip-switch a 8 pin per indirizzamento (8 alimentatori massimo) e selezione velocità. Alloggio per batteria da 7 Ah e tamper anti-strappo e anti-apertura. Dimensioni (L x H x P) 280 x 260 x 80 mm.



VEDOPSU25AP

ALIMENTATORE 13.8VCC/2.5A IN BOX PLASTICO

COMUNICAZIONE

Tipo di bus di connessione	RS485
----------------------------	-------

DATI GENERALI

Altezza (mm)	260
Larghezza (mm)	280
Profondità (mm)	80
Tipo materiali di rivestimento	ABS
Colore del prodotto	Bianco

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	90÷260 VAC
Alimentazione di backup (batterie non fornite)	1x 12VDC, 7Ah
Tensione di alimentazione in uscita	13.8 VDC / 2.5 A
Uscite	4 uscite open collector programmabili (programmate di default come segnalazione dell'alimentatore), 2 uscite di alimentazione ausiliarie con fusibile autoripristinante a 1.5 A

CARATTERISTICHE GENERALI

Tamper	Anti-apertura e Anti-strappo
--------	------------------------------