

**WB04N2FASP****TELEC. KIT WIFI BULLET NEXT, 4MP, 2.8MM****NEXT
SERIE**

Telecamera Wi-Fi bullet compatibile con kit Wi-Fi serie Next, risoluzione 4MP, ottica fissa 2.8 mm, housing full metal IP67, microfono integrato. Funzione ColorUp (Light LED), Dual Light (IR+Light LED) e Led IR. Alimentatore 12VDC in dotazione. Accessori compatibili: JBA-01A, JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A.

AWARDS



WB04N2FASP

TELEC. KIT WIFI BULLET NEXT, 4MP, 2.8MM

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/3" CMOS Ultra Starlight
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	2,8
Pixel effettivi (H x V - pixels)	2560x1440
Campo visivo orizzontale (°)	95
Campo visivo verticale (°)	53
Campo visivo diagonale (°)	111
Shutter elettronico (s)	1/3 ÷ 1/100000
Sensibilità (lux)	0.05 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>50
Trasmissione video	Dual streaming
Risoluzione video	4MP

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
Compressione audio	G711A/U
Frame rate	25fps
Funzioni particolari	Dual light
Visualizzazione remota da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Controllo remoto da mobile	APP Comelit CCTV

FUNZIONI

Motion detection	Sì
Analisi video	Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli)
Zone di privacy (n°)	4
Compensazione contro luce (BLC)	BLC, HLC
Effetti digitali	Flip, Saturazione, Luminosità, Contrasto, Nitidezza
Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR
Controllo DNR	3D-DNR



WB04N2FASP

TELEC. KIT WIFI BULLET NEXT, 4MP, 2.8MM

FUNZIONI

Controllo esposizione	Automatico
Regolazione luminosità	Sì
Ribaltamento immagine	Sì
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	20m
Distanza illuminazione White LED	10m
Grado di protezione antivandalo IK	IK10 (case metallico)
Grado di protezione IP	IP67
Movimento telecamera su 3 assi	Sì
Ingressi/uscite audio	1 (microfono) / -
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)

DATI GENERALI

Tensione di alimentazione	12VDC
Assorbimento max (W)	5
Tipo di alimentazione	Alimentazione esterna
Altezza (mm)	185
Larghezza (mm)	86
Profondità (mm)	185
Peso del prodotto (g)	465
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Bullet
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-30 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Accessori in dotazione	Alimentatore

**WB04N2FASP****TELEC. KIT WIFI BULLET NEXT, 4MP, 2.8MM****ACCESSORI****JBA-01A****BOX CONNESSIONE IP66 ADVANCE NEXT**

Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download. Non compatibile con l'alimentatore art. PS1213A.

**JBA-BA****BOX CONNESSIONE IP66 ADVANCE NEXT**

Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

**WMA-BA****STAFFA A MURO ADVANCE NEXT**

Supporto per il montaggio a parete di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

**PMA-A****STAFFA A PALO ADVANCE NEXT**

Accessorio per il montaggio a palo di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download. Diametro del palo da 80 a 140mm.

**CMA-BA****STAFFA A SOFFITTO ADVANCE NEXT**

Accessorio per il montaggio a soffitto di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.



WB04N2FASP

TELEC. KIT WIFI BULLET NEXT, 4MP, 2.8MM

ACCESSORI



**AMA-
A** **STAFFA A ANGOLO ADVANCE NEXT**

Accessorio per il montaggio ad angolo di telecamere Next e Advance.
Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella
sezione download.