

**WB05A2FA****TELECAMERA WIFI BULLET 5MP 2.8MM****ADVANCE
SERIE**

Telecamera IP bullet WiFi serie Advance, ottica fissa da 2.8 mm. Risoluzione 5MP@20 fps, White LED con portata di 20 metri, Led IR con portata di 20 metri, compatibile ONVIF (profilo S/G/M/T). Funzioni di analisi video: Funzione oggetto abbandonato / rimosso, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Ingresso / Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli). Compressione H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in, microfono integrato. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC. Accessori compatibili: JBA-01A, JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A. Alimentatore incluso.

AWARDS


WB05A2FA
TELECAMERA WIFI BULLET 5MP 2.8MM
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/2.7" CMOS
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	2,8
Campo visivo orizzontale (°)	110
Campo visivo verticale (°)	61
Campo visivo diagonale (°)	131
Shutter elettronico (s)	1/3 ÷ 1/100000
Sensibilità (lux)	0.005 (colori)
Trasmissione video	Triple streaming
Software di gestione	Comelit CCTV Manager
Risoluzione video	5MP

DORI

Rilevamento (m)	55
Osservazione (m)	22
Riconoscimento (m)	11
Identificazione (m)	5,5

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Frame rate	20fps
Bit rate range (Mbit/s)	0.06 ÷ 8
Protocolli supportati	DDNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, UDP, UPnP, P2P, SNMP, RTMP, HTTP POST
Numero connessioni simultanee	6
Funzioni particolari	Dual light
Visualizzazione remota da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Controllo remoto da mobile	APP Comelit CCTV

FUNZIONI



WB05A2FA

TELECAMERA WIFI BULLET 5MP 2.8MM

Motion detection	Sì
Analisi video	Rilevamento cambiamento scena, Rilevamento manomissione video, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Ingresso / Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento oggetto abbandonato / rimosso, Rilevamento immagine sfocata
Compensazione contro luce (BLC)	BLC, HLC
Effetti digitali	Rotazione, Zone ROI
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Controllo DNR	3D-DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico, Manuale
Controllo esposizione	Manuale, Automatico
Regolazione luminosità	Sì
Ribaltamento immagine	Sì
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	20m
Distanza illuminazione White LED	20m
Grado di protezione antivandalo IK	IK10 (case metallico)
Grado di protezione IP	IP67
Ingressi/uscite audio	1 + Mic / 0
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Supporto scheda SD (scheda non fornita)	Micro-SD (256GB max)

DATI GENERALI

Tensione di alimentazione	12VDC
Assorbimento max (W)	6
Tipo di alimentazione	Alimentazione esterna
Altezza (mm)	86



WB05A2FA

TELECAMERA WIFI BULLET 5MP 2.8MM

DATI GENERALI	
Larghezza (mm)	86
Profondità (mm)	183
Peso del prodotto (g)	520
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Bullet
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-30 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Accessori in dotazione	Alimentatore

**WB05A2FA****TELECAMERA WIFI BULLET 5MP 2.8MM****ACCESSORI****JBA-01A****BOX CONNESSIONE IP66 ADVANCE NEXT**

Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download. Non compatibile con l'alimentatore art. PS1213A.

**JBA-BA****BOX CONNESSIONE IP66 ADVANCE NEXT**

Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

**WMA-BA****STAFFA A MURO ADVANCE NEXT**

Supporto per il montaggio a parete di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

**PMA-A****STAFFA A PALO ADVANCE NEXT**

Accessorio per il montaggio a palo di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download. Diametro del palo da 80 a 140mm.

**CMA-BA****STAFFA A SOFFITTO ADVANCE NEXT**

Accessorio per il montaggio a soffitto di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.



WB05A2FA

TELECAMERA WIFI BULLET 5MP 2.8MM

ACCESSORI



**AMA-
A** **STAFFA A ANGOLO ADVANCE NEXT**

Accessorio per il montaggio ad angolo di telecamere Next e Advance.
Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella
sezione download.