**WIBCAMA04FA**

# TELECAMERA WIFI BULLET 4MP 2.8MM



ADVANCE SERIE

Telecamera IP bullet WiFi serie Advance, ottica fissa da 2.8 mm. Risoluzione 4MP@30 fps, Led IR con portata di 30 metri, compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G). Funzioni di analisi video: Rilevamento cambiamento scena, Rilevamento attraversamento linea, Rilevamento Intrusione nell'area. Compressione H.264 / H.265, slot SD (max 128GB). Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/PoE. Accessori compatibili: JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A.

**WIBCAMA04FA**

# TELECAMERA WIFI BULLET 4MP 2.8MM

| CARATTERISTICHE PRINCIPALI | |
|---|---|
| Sensore telecamera | 1/2.7'' CMOS |
| Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm) | 2,8 |
| Campo visivo orizzontale (°) | 88 |
| Campo visivo verticale (°) | 56 |
| Campo visivo diagonale (°) | 97 |
| Shutter elettronico (s) | 1/25÷100000 |
| Sensibilità (lux) | 0.01 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON) |
| Filtro IR | Meccanico |
| Trasmissione video | Triple streaming |
| Software di gestione | Comelit Advance VMS (Connessione P2P non supportata) |
| Risoluzione video | 1280x720 (HD 720p), 1920x1080 (Full-HD 1080p), CIF, D1, 3MP, 4MP |

| CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE | |
|---|---|
| Compressione video | H.264, H.265 |
| Frame rate | 25fps |
| Protocolli supportati | 802.11b/g/n (Wi-Fi, 2.4GHz), DDNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, UDP, UPnP, IGMP, ICMP, P2P, ONVIF, IEEE 802.1x |
| Numero connessioni simultanee | 4 (Live) |
| Sicurezza della rete | WEP, WPA, WPA2 |
| Controllo remoto da mobile | app Comelit Advance (Android, iOS) |

| FUNZIONI | |
|---|---|
| Funzioni principali | Autorizzazione multi-utente, Filtraggio indirizzi IP, Watermarking |
| Motion detection | Sì |
| Analisi video | Attraversamento linea, ingresso area, Rilevamento cambiamento scena, Rilevamento oggetto abbandonato / rimosso, Rilevamento attraversamento linea |
| Compensazione contro luce (BLC) | BLC, HLC |

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

**WIBCAMA04FA**

# TELECAMERA WIFI BULLET 4MP 2.8MM

| FUNZIONI | |
|---|---|
| Effetti digitali | Defog, Zone ROI |
| Wide Dinamic Range (WDR) | D-WDR |
| Controllo DNR | 3DNR |
| Regolazione luminosità | Sì |
| Titolazione telecamera | Sì |

| CARATTERISTICHE HARDWARE | |
|---|---|
| Distanza illuminazione led IR | 30m |
| Supporto per il fissaggio a parete | Incluso |
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Movimento telecamera su 3 assi | Sì |
| Supporto scheda SD (scheda non fornita) | Micro-SD (128GB max) |

| DATI GENERALI | |
|---|---|
| Tensione di alimentazione | 12VDC |
| Assorbimento max (W) | 5 |
| Alimentazione PoE | Standard IEEE 802.3af |
| Assorbimento con alimentazione PoE (W) | 5 |
| Tipo di alimentazione | PoE, Alimentazione esterna |
| Altezza (mm) | 74,7 |
| Larghezza (mm) | 74,7 |
| Profondità (mm) | 167,6 |
| Peso del prodotto (g) | 465 |
| Tipo materiali di rivestimento | Alluminio pressofuso |
| Tipo di case | Bullet |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Temperatura di funzionamento (°C) | -30 ÷ 60 |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 95 |

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

**WIBCAMA04FA**

# TELECAMERA WIFI BULLET 4MP 2.8MM

## ACCESSORI



**JBA-BA**

**BOX CONNESSIONE IP66 ADVANCE NEXT**

Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.