WIBCAMA04FB

TELECAMERA WIFI BULLET 4MP 2.8MM



ADVANCE SERIE

Telecamera IP bullet WiFi serie Advance, ottica fissa da 2.8 mm. Risoluzione 4MP@30 fps, Led IR con portata di 30 metri, compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G). Funzioni di analisi video: Rilevamento cambiamento scena, Rilevamento attraversamento linea, Rilevamento Intrusione nell'area. Compressione H.264 / H.265, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/PoE. Accessori compatibili: JBA-01A, JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A. Alimentatore non incluso.

AWARDS

NDAA COMPLIANT

WIBCAMA04FB

TELECAMERA WIFI BULLET 4MP 2.8MM

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Sensore telecamera	1/2.7'' CMOS
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	2,8
Campo visivo orizzontale (°)	88
Campo visivo verticale (°)	56
Campo visivo diagonale (°)	97
Shutter elettronico (s)	1/25÷100000
Sensibilità (lux)	0.01 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Filtro IR	Meccanico
Trasmissione video	Triple streaming
Software di gestione	Comelit Advance VMS (Connessione P2P non supportata)
Risoluzione video	4MP

DORI	
Rilevamento (m)	61,76
Osservazione (m)	24,7
Riconoscimento (m)	12,35
Identificazione (m)	6,18

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE	
Compressione video	H.264, H.265
Frame rate	25fps
Protocolli supportati	DDNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, UDP, UPnP, P2P, ONVIF, SNMP
Numero connessioni simultanee	4 (Live)
Sicurezza della rete	Autorizzazione multi-utente, filtraggio IP, HTTPS, SSL
Visualizzazione remota da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Controllo remoto da mobile	app Comelit Advance (Android, iOS)
Ultima versione firmware	5.1.1.0(43022)(2023-03-02)

FUNZIONI

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

WIBCAMA04FB

TELECAMERA WIFI BULLET 4MP 2.8MM

Funzioni principali	Autorizzazione multi-utente, Filtraggio indirizzi IP, Watermarking
Motion detection	Sì
Analisi video	Attraversamento linea, ingresso area, Rilevamento cambiamento scena, Rilevamento manomissione video, Rilevamento oggetto abbandonato / rimosso, Rilevamento immagine sfocata
Zone di privacy (n°)	4
Compensazione contro luce (BLC)	BLC, HLC
Effetti digitali	Rotazione, Zone ROI
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Controllo DNR	3D-DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico, Manuale
Controllo esposizione	Manuale, Automatico
Regolazione luminosità	Sì
Ribaltamento immagine	Sì
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione White LED	30m
Grado di protezione antivandalo IK	IK10 (case metallico)
Grado di protezione IP	IP67
Ingressi/uscite audio	1/0
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Supporto scheda SD (scheda non fornita)	Micro-SD (256GB max)

DATI GENERALI

Tensione di alimentazione	12VDC
Assorbimento max (W)	5
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af
Tipo di alimentazione	PoE, Alimentazione esterna

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

WIBCAMA04FB

TELECAMERA WIFI BULLET 4MP 2.8MM

DATI GENERALI	
Altezza (mm)	74,7
Larghezza (mm)	74,7
Profondità (mm)	167,6
Peso del prodotto (g)	465
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Bullet
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-30 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

WIBCAMA04FB

TELECAMERA WIFI BULLET 4MP 2.8MM

ACCESSORI



JBA-01A

BOX CONNESSIONE IP66 ADVANCE NEXT

Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download. Non compatibile con l'alimentatore art. PS1213A.



JBA-BA

BOX CONNESSIONE IP66 ADVANCE NEXT

Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.



WMA-BA

STAFFA A MURO ADVANCE NEXT

Supporto per il montaggio a parete di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.



PMA-A

STAFFA A PALO ADVANCE NEXT

Accessorio per il montaggio a palo di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download. Diametro del palo da 80 a 140mm.



CMA-BA

STAFFA A SOFFITTO ADVANCE NEXT

Accessorio per il montaggio a soffitto di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

WIBCAMA04FB

TELECAMERA WIFI BULLET 4MP 2.8MM

ACCESSORI



AMA-A

STAFFA A ANGOLO ADVANCE NEXT

Accessorio per il montaggio ad angolo di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.