ZSP100-2.5A-18

ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE 2.5A

Unità di alimentazione progettata per fornire alimentazione ausiliaria. Involucro metallico con grado di protezione IP44. Corrente totale disponibile 2.5A. Massima capacità raccomandata per alloggiamento batterie (con collegamento in serie) 2 x 12V / 18Ah. Tensione di alimentazione 230VAC. Tensione nominale di uscita 27,5VDC (con batterie non connesse). Dimensioni (LxHxP) 395 x 356 x 96mm. L’alimentatore è dotato di 2 uscite con relè liberi da potenziale per le segnalazioni richieste dalla norma EN54-4. Certificazione secondo EN 54-4, EN12101-10.

ZSP100-2.5A-18

ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE 2.5A

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Montaggio a parete	Sì
Segnalazioni visive	Sì
Normative EN	EN54-4 / EN12101-10

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Altezza (mm)	356
Larghezza (mm)	395
Profondità (mm)	96
Grado di protezione IP	IP44
Peso del prodotto (g)	4200
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Alimentazione	110÷230VAC (± 10%)
Frequenza (Hz)	50 (± 10%)
Tensione nominale delle uscite (VDC)	27,1
Range tensione di uscita (VDC)	20 ÷ 28
Assorbimento massimo con batterie cariche (W)	1,7
Assorbimento massimo di corrente delle batterie (mA)	35
Massima corrente d'uscita al carico	1.7A
N° ingressi segnalazione di guasto (n°)	1
Segnalazioni guasto	1 relè di guasto + 1 relè di stato rete (contatto pulito)

BATTERIE	
Tipo batteria	2 x 12V/18Ah

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.