



Codice Code	Tensione nominale Rated voltage (V)	Corrente nominale Rated current (A)	Grado di protezione Protection degree	N° ingressi N. input	Sezione max conduttori (mm²) Max. section Conductors (mm²)		Conf. (pz) PHS (pcs)	Dimensioni (mm) Size (mm)				
					Rigidi Stiff	Flessibili Flexible		A	B	C	D	E
MRM3010	450	24	IP 20	1	2,5	2,5	100/600	16	8	4	21	-
MRM3020	450	24	IP 20	2	2,5	2,5	100/600	16	9.6	3.4	21	2,55

MATERIALI

- poliammide autoestinguente - corpo isolante
- rame stagnato - corpo conduttore

MATERIALS

- self-extinguishing polyamide - insulating case
- tin-plated copper - conductive case

CARATTERISTICHE TECNICHE

- grado di protezione IP20
- grado di infiammabilità secondo UL94-V2
- max temperatura di esercizio 110 °C
- lunghezza spelatura fili rigidi/flessibili 11 mm
- corrente nominale 24 A
- tensione nominale 450 V

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- protection degree IP20
- inflammability grade according to UL94-V2
- max. operating temperature 110 °C
- solid / flexible wires stripping length 11mm
- rated current 24 A
- rated voltage 450 V

VANTAGGI

- installazione facile, rapida e sicura con sistema "push-in", senza cacciavite e/o nastro isolante
- connessione riutilizzabile anche con cavi di sezione superiore a quella precedentemente utilizzata
- utilizzo combinato di cavi con differenti sezioni

ADVANTAGES

- easy, fast and safe installation with "push-in" system, without screwdriver and/or insulating tape
- reusable connection even with higher section wire than previously used
- combined use with wire with different section

