

MORSETTIERE MULTIPOLARI A 12 POLI

La gamma include due serie di morsetti che si differenziano a seconda del materiale, temperatura di utilizzo, tensione nominale, corrente nominale e tipologia di serraggio.

L'elevata qualità dei materiali viene garantita dal polipropilene o poliammide degli involucri isolanti, mentre l'alto grado di resistenza alla corrosione è assicurato dal trattamento di zincatura superficiale degli elementi di serraggio e dal processo di nichelatura elettrolitica dei morsetti in ottone.



MULTIPOLAR TERMINAL STRIPS-12 POLES

Product selection includes two terminal series, different from each other according to material, operating temperature, rated voltage, rated current and clamping type.

High material quality is guaranteed thanks to polypropylene or polyamide of insulating cases, and high corrosion degree is guaranteed by zinc-plating surface treatment of clamping elements and by electrolytic nickel-plating of brass terminals.

MATERIALI

- morsettiera in polipropilene (PP) con inserto in acciaio zincato
- morsettiera in poliammide (PA) con inserto in ottone CW 614 N
- viti in acciaio zincato

MATERIALS

- Polypropylene (PP) terminal block with steel insert
- Polyamide (PA) terminal block with brass CW 614 N insert
- screws zinc-plated steel

CARATTERISTICHE TECNICHE

- grado di protezione IP20
- temperatura di esercizio da 80 °C a 105 °C
- grado di infiammabilità secondo UL94-V2
- 850 °C alla prova del filo incandescente

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- protection degree IP20
- operating temperature from 80 °C to 105 °C
- inflammability grade according to UL94-V2
- 850 °C to glow wire test

VANTAGGI

- protezione elevata contro l'ossidazione grazie all'inserto in ottone e alle viti di serraggio zincate
- versatilità di applicazione con possibilità di scegliere gamme differenti a seconda delle condizioni di installazione
- resistenza elevata agli urti anche a basse temperature
- resistenza elevata alle vibrazioni grazie alla buona elasticità del materiale

ADVANTAGES

- high protection against oxidation, thanks to brass insert and zinc-plated clamping screw
- application flexibility with the possibility to choose different array of products, according to installation conditions.
- high strength against impacts even at low temperatures
- high strength against vibration and thanks to good material elasticity

CONFORMITÀ ALLE NORME

- EN 60998-1:2004
- EN 60998-2-1:2004

REGULATIONS COMPLIANCE

- EN 60998-1:2004
- EN 60998-2-1:2004

Codice Code	Materiale Material	Sezione nominale (mm ²) Rated Section (mm ²)	Corrente Nominale (A) Rated Current (A)	Temp. Max (°C) Temp. Max (°C)	Tensione d'isolamento (V) Insulation Voltage (V)	Dimensione (mm) Size (mm)				Colore Colour	Poli per barretta N. poles per bar	Conf. (pz) - PHS (pcs)	Certificazioni Certifications
						A	B (Ø)	C	D				



MAM1010251PP	Polipropilene Polypropylene	2,5	32	85	450	14	2,8	5	17	nero / black	12	10/500	CE RoHS 2002/95/EC UL 94V-0 FI
MAM1010401PP		4	41	85	450	16	3,3	6	19	nero / black	12	10/500	
MAM1010601PP		6	57	85	500	17	4,3	7,5	21	nero / black	12	10/400	
MAM1011601PP		16	76	85	500	20	5,5	9,5	26	nero / black	12	10/200	
MAM1012501PP		25	101	85	750	26	7,1	12	30	nero / black	12	10/100	
MAM1010250PP	Polipropilene Polypropylene	2,5	32	85	450	14	2,8	5	17	bianco / white	12	10/500	CE RoHS 2002/95/EC UL 94V-0 FI
MAM1010400PP		4	41	85	450	16	3,3	6	19	bianco / white	12	10/500	
MAM1010600PP		6	57	85	500	17	4,3	7,5	21	bianco / white	12	10/400	
MAM1011600PP		16	76	85	500	20	5,5	9,5	26	bianco / white	12	10/200	
MAM1012500PP		25	101	85	750	26	7,1	12	30	bianco / white	12	10/100	



MAM1010250PA	Poliammide Polyamide	2,5	24	105	450	13	2,8	5	18	bianco / white	12	10/500	CE RoHS 2002/95/EC UL 94V-0
MAM1010400PA		4	32	105	450	15	3,5	6	20	bianco / white	12	10/500	
MAM1010600PA		6	41	105	450	19	4,3	7,5	24	bianco / white	12	10/400	
MAM1011600PA		16	76	105	500	20	5,8	9,5	26	bianco / white	12	10/200	
MAM1012500PA		25	101	105	500	26	7,5	12	37	bianco / white	12	10/100	
MAM1010251PA	Poliammide Polyamide	2,5	24	105	450	13	2,8	5	18	nero / black	12	10/500	CE RoHS 2002/95/EC UL 94V-0
MAM1010401PA		4	32	105	450	15	3,5	6	20	nero / black	12	10/500	
MAM1010601PA		6	41	105	450	19	4,3	7,5	24	nero / black	12	10/400	
MAM1011601PA		16	76	105	500	20	5,8	9,5	26	nero / black	12	10/200	
MAM1012501PA		25	101	105	500	26	7,5	12	37	nero / black	12	10/100	

