


SVK 7.10 7.10 FL30 V4A (308 229)



Immagine indicativa



Tipo	SVK 7.10 7.10 FL30 V4A
Art.	308 229
Materiale morsetto	INOX (V4A)
Campo di serraggio Td/Td	7-10 / 7-10 mm
Campo di serraggio Td/Pt	7-10 / 30 mm
Campo di serraggio Pt/Pt	30 / 30 mm
Campo di serraggio (semirigido / cordato)	50-70 mm ²
Vite	☝ M10 x 30 mm
Materiale vite / dado	INOX (V4A)
Materiale n.	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:	316Ti / 316L / 316
Dimensioni (l1 x t1)	94 x 3 mm
Portata di corrente di fulmine (10/350 µs)	100 kA / 50 kA ^{*)}
Riferimento norma	CEI EN 62561-1
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	3,2 kA
Peso	190 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85389099
Codice GTIN (EAN)	4013364083745
Confezione	25 pz.

*) Per l'attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.