


**KS 8.10 FL30 FRSM8 V4A (318 239)**



Immagine indicativa



Tipo	KS 8.10 FL30 FRSM8 V4A
Art.	318 239
Materiale morsetto	INOX (V4A)
ASTM / AISI:	316Ti / 316L / 316
Campo di serraggio Td / Pt	8-10 / 30 mm
Campo di serraggio Pt / Pt	30 / 30 mm
Campo di serraggio (semirigido / cordato)	50-70 mm <sup>2</sup>
Vite	M8 x 25 mm
Materiale vite / dado	INOX (V4A)
Materiale n.	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:	316Ti / 316L / 316
Dimensione	60 x 60 x 3 mm
Portata di corrente di fulmine (10/350 µs)	100 kA <sup>*)</sup>
Riferimento norma	CEI EN 62561-1
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	7,4 kA
Peso	240 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85389099
Codice GTIN (EAN)	4013364159945
Confezione	25 pz.

<sup>\*)</sup> Per l'attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.