


KS 8.10 8.10 FL30 ZP CU (319 207)



Immagine indicativa



Tipo Art.	KS 8.10 8.10 FL30 ZP CU 319 207
Materiale morsetto	Cu
Campo di serraggio Td/Td	8-10 / 8-10 mm
Campo di serraggio Td/Pt	8-10 / 30 mm
Campo di serraggio Pt/Pt	30 / 30 mm
Campo di serraggio (semirigido / cordato)	50-70 mm ²
Vite	M8 x 25 mm
Materiale vite / dado	INOX (AISI 316)
Materiale n.	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:	316Ti / 316L / 316
Dimensioni	60 x 60 x 3 mm
Piastra intermedia	si
Portata di corrente di fulmine (10/350 µs)	100 kA ^{*)}
Riferimento norma	CEI EN 62561-1
Corrente di cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	29 kA
Peso	349 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85389099
Codice GTIN (EAN)	4013364020047
Confezione	25 pz.

^{*)} Per l'attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.