


BCO MOD ML2 MVG 230 (927 090)


- Monitoraggio LifeCheck dello scaricatore e indicazione di stato integrata
- Modulo scaricatore con circuito privo di corrente di fuga per 2 conduttori di segnale
- Impiego secondo il concetto di protezione da fulminazione a zone nelle interfacce da 0_B a 2 e superiori



Immagine indicativa



Schema di circuito basilare BCO MOD ML2 MVG 230



Dimensioni BCO MOD ML2 MVG 230

Limitatore di sovratensione-modulo di protezione con larghezza di installazione 6 mm per BLITZDUCTORconnect con indicatore di stato per la protezione di 2 conduttori di interfaccia di segnale multifilari con separazione galvanica e tensione nominale di 230 V AC. Soddisfa, tra l'altro, i requisiti per gli impianti di tecnologia di segnale nel settore ferroviario (conforme a DB RIL 819.0808).

Tipo	BCO MOD ML2 MVG 230
Art.	927 090
Classe SPD	TYPE 2 P3
Categoria d'impulso	C1, C2, C3
Tensione nominale (U _N)	230 V
Tensione massima continuativa DC filo-PG (U _C)	320 V
Tensione massima continuativa AC filo-PG (U _C)	250 V
Corrente nominale con 80 °C (I _N)	3 A
Corrente nominale a 80 °C (I _N)	6 A per 240 ms
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 μs) complessiva	0,5 kA
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 μs) per filo	0,25 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 μs) complessiva (I _N)	6 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 μs) per filo (I _N)	3 kA
Livello di protezione filo-PG con I _N C2 (U _p)	≤ 1100 V
Livello di protezione filo-PG con 1 kV/μs C3 (U _p)	≤ 1100 V
Impedenza longitudinale per filo	0 Ohm
Frequenza limite filo-PG con 100 Ohm (f _G)	200 MHz
Capacità filo-filo (C)	≤ 7,32 pF
Capacità filo-PG (C)	≤ 12 pF
Temperatura d'esercizio (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Indicazione di funzionamento/ guasto	verde / rosso
Grado di protezione (innestato)	IP 20
Innestabile in	Basetta BCO
Messa a terra tramite	Basetta BCO
Materiale involucro	poliamide PA 6.6
Colore	giallo
Norme di riferimento per le prove	IEC 61643-21 / EN 61643-21
Omologazioni	EAC, SIL
Peso	14 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85363010
Codice GTIN (EAN)	4013364466531
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.