


BCO CL2 BE 12 (927 922)


- Controllo LifeCheck del limitatore di sovratensione e indicazione di stato integrata
- Limitatore di sovratensione compatto bipolare per la protezione ottimale di due fili singoli
- Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone ai passaggi $0_A - 2$ e superiori



Immagine indicativa



Schema di principio BCO CL2 BE 12



Dimensioni BCO CL2 BE 12

Limitatore di sovratensione combinato compatto, in esecuzione stretta da 6 mm e connessione Push-in con indicazione di funzionamento per la protezione di 2 fili singoli con potenziale di riferimento comune e di interfacce asimmetriche.

Tipo Art.	BCO CL2 BE 12 927 922
Classe SPD	TYPE II
Categoria d'impulso	D1, C1, C2, C3, B2
Tensione nominale (U_N)	12 V
Tensione massima continuativa DC (U_C)	15 V
Tensione massima continuativa AC (U_C)	10,6 V
Corrente nominale con 70 °C (I_L)	0,75 A
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 μ s) complessiva (I_{imp})	3 kA
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 μ s) per filo (I_{imp})	1,5 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 μ s) complessiva (I_n)	10 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 μ s) per filo (I_n)	5 kA
Livello di protezione filo-filo con I_n C2 (U_p)	≤ 48 V
Livello di protezione filo-PG con I_n C2 (U_p)	≤ 45 V
Livello di protezione filo-filo con I_n C1 (U_p)	≤ 48 V
Livello di protezione filo-PG con I_n C1 (U_p)	≤ 45 V
Livello di protezione filo-filo con 1 kV/ μ s C3 (U_p)	≤ 38 V
Livello di protezione filo-PG con 1 kV/ μ s C3 (U_p)	≤ 20 V
Impedenza longitudinale per filo	1 Ohm
Frequenza limite filo-filo (f_c)	1,4 MHz
Capacità filo-filo (C)	$\leq 2,5$ nF
Capacità filo-PG (C)	≤ 4 nF
Temperatura d'esercizio (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Indicazione di funzionamento/ guasto	verde/ rosso
Grado di protezione	IP 20
Montaggio su	guida profilata 35 mm secondo EN 60715
Collegamento ingresso/ uscita	Push-in/ Push-in
Sezione di collegamento rigido	0,2-2,5 mm ²
Sezione di collegamento flessibile	0,2-2,5 mm ²
Messa a terra tramite	guida profilata 35 mm secondo EN 60715
Materiale involucro	poliamide PA 6.6
Colore	giallo
Norme di prova	IEC 61643-21 / EN 61643-21
Omologazioni	UL, CSA, EAC, ATEX, IECEx, CCC, SIL
Omologazioni ATEX	TÜV 20 ATEX 8527 X: II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Omologazioni IECEx	IECEx TUR 20.0063X: Ex ec IIC T4 Gc
China Compulsory Certification	CCC No. 2021312304001192
Dati tecnici aggiuntivi:	-----
- Corrente di scarica max. (8/20 μ s) [1/2 - PG], [1+2 - PG] (I_{max})	20 kA
- Corrente di scarica (8/20 μ s) [1/2 - PG], [1+2 - PG]	10 kA (10x)
- Livello di protezione filo-PG con 1 kV/ μ s C3 con sollecitazione I_{max} (U_p)	≤ 20 V
Peso	33 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85363010
Codice GTIN (EAN)	4013364411951

Scheda tecnica: BLITZDUCTORconnect - compatto



Tipo	BCO CL2 BE 12
Art.	927 922
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.