Scheda tecnica: Tubo portante DEHNcon-H per conduttura HVI, posa sotto tetto

SR D50 1950 FS22 16 10 2500 DSH GFK AL (105 281)

Immagine indicativa



Tubo portante con zona terminale interna e asta di captazione Ø22/16/10 mm.

Tipo Art.	SR D50 1950 FS22 16 10 2500 DSH GFK AL 105 281
Materiale tubo portante	PRFV / Al
Lunghezza tubo portante	1955 mm
Lunghezza asta di captazione	2500 mm
Materiale punta di captazione	Al
Lunghezza di trasporto	2500 mm
Diametro Ø esterno PRFV	50 mm
Lunghezza isolamento	1560 mm
Spessore parete	4 mm
Coefficiente di materiale km	0,7
Temperatura d'esercizio continuo	-50 °C ... +100 °C
Esecuzione	stabilizzata ai raggi UV
Boccola	60 x 5 mm
Max. velocità delle raffiche di vento	140 km/h
Forza di estrazione con una lunghezza di 500 mm	200 N (tubo portante dell'isolatore in base a 62561-8)
Forza di piegamento con una lunghezza di 500 mm	200 N (tubo portante dell'isolatore in base a 62561-8)
Riferimento normativo	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Peso	4 kg
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85389099
Codice GTIN (EAN)	4013364260962
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.