

SR D50 5000 FSP1000 IP HVIP GFK V2A (105 322)



Immagine indicativa

Tubo portante con terminale interno ed elemento a molla per l'equipotenzialità. Punta di captazione Ø10 mm.

Tipo	SR D50 5000 FSP1000 IP HVIP GFK V2A	
Art.	105 322	
Materiale punta di captazione	INOX	
Lunghezza punta di captazione	1000 mm	
Materiale tubo portante	PRFV / INOX	
Lunghezza tubo portante	5000 mm	
Diametro Ø esterno	50 mm	
Lunghezza di trasporto	5000 mm	
Spessore parete tubo	4 mm	
Coefficiente di materiale km	0,7	
Lunghezza isolamento	1800 mm	
Temperatura ambiente	-50 °C ... +100 °C	
Esecuzione	stabilizzato ai raggi UV	
Boccola	60 x 5 mm	
Adatto per posa esterna al tubo	no	
Max. lunghezza libera con punta di captazione (montaggio a parete)	4000 mm	
Velocità max delle raffiche di vento	(max lunghezza libera 4000 mm, 1 HVI power all'interno) 232 km/h	
Forza di estrazione con una lunghezza di 500 mm	200 N (tubo portante dell'isolatore in base a 62561-8)	
Forza di piegamento con una lunghezza di 500 mm	200 N (tubo portante dell'isolatore in base a 62561-8)	
Riferimento normativo	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)	
Peso	15,8 kg	
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85389099	
Codice GTIN (EAN)	4013364152380	
Confezione	1 pz.	

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.