


SR D50 4700 FS1000 IP SA HVI GFK V2A (105 338)



Immagine indicativa



Tubo portante con terminale interno ed elemento a molla per l'equipotenzialità. Punta di captazione Ø10 mm.

Tipo Art.	SR D50 4700 FS1000 IP SA HVI GFK V2A 105 338	
Materiale punta di captazione	INOX	
Lunghezza punta di captazione	1000 mm	
Materiale tubo portante	PRFV / INOX	
Lunghezza tubo portante	4700 mm	
Lunghezza di trasporto	4700 mm	
Diametro Ø esterno	50 mm	
Lunghezza isolamento	1535 mm	
Spessore parete	3 mm	
Coefficiente di materiale km	0,7	
Temperatura ambiente	-50 °C ... +100 °C	
Esecuzione	stabilizzato ai raggi UV	
Boccola	60 x 5 mm	
Forza di estrazione con una lunghezza di 500 mm	200 N (tubo portante dell'isolatore in base a 62561-8)	
Forza di piegamento con una lunghezza di 500 mm	200 N (tubo portante dell'isolatore in base a 62561-8)	
Riferimento normativo	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)	
Peso	15,13 kg	
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85389099	
Codice GTIN (EAN)	4013364157873	
Confezione	1 pz.	

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.