

FS D40 22 16 10 4500 AL DBS KB STTZN (105 450)



Immagine indicativa

| Tipo Art.                                                    | FS D40 22 16 10 4500 AL DBS KB STTZN 105 450 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Altezza                                                      | 4500 mm                                      |
| Lunghezza (Ø 40 x 5) (I1)                                    | 2000 mm                                      |
| Lunghezza (Ø22 / 16 / 10) (I3)                               | 2500 mm                                      |
| Raggio                                                       | 560 mm                                       |
| Max. velocità delle raffiche di vento con 3 zoccoli da 17 Kg | 117 km/h                                     |
| Max. velocità delle raffiche di vento con 6 zoccoli da 17 Kg | 163 km/h                                     |
| Max. velocità delle raffiche di vento con 9 zoccoli da 17 Kg | 186 km/h                                     |
| Ingombro tripode                                             | 1210 x 1340 mm                               |
| Materiale tripode                                            | Fe/tZn                                       |
| Materiale asta di captazione                                 | Al                                           |
| Riferimento norma                                            | CEI EN 62561-(1+2)                           |
| Peso                                                         | 13,8 kg                                      |
| Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)                  | 85389099                                     |
| Codice GTIN (EAN)                                            | 4013364094413                                |
| Confezione                                                   | 1 pz.                                        |

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

Tutte le aste di captazione / aste di captazione indipendenti sono disponibili su richiesta con lunghezze speciali.