

SR D50 3500 FSP1000 IA HVIP GFK AL (105 563)



Immagine indicativa

Tubo portante con terminale interno ed elemento a molla per l'equipotenzialità. Punta di captazione Ø10 mm.

Tipo Art.	SR D50 3500 FSP1000 IA HVIP GFK AL 105 563
Materiale punta di captazione	Al
Lunghezza punta di captazione	1000 mm
Materiale tubo portante	PRFV / Al
Lunghezza tubo portante	3500 mm
Diametro Ø esterno	50 mm
Lunghezza di trasporto	3500 mm
Spessore parete tubo	4 mm
Coefficiente di materiale km	0,7
Lunghezza isolamento	1800 mm
Temperatura ambiente	-50 °C ... +100 °C
Esecuzione	stabilizzato ai raggi UV
Boccola	60 x 5 mm
Adatto per posa esterna al tubo	sì
Max. lunghezza libera con punta di captazione (montaggio a parete)	3500 mm
Velocità max delle raffiche di vento	(max lunghezza libera 3500 mm, 1 HVI power all'interno) 201 km/h
Velocità max delle raffiche di vento	(max lunghezza libera 3500 mm, 1 HVI power all'esterno) 190 km/h
Forza di estrazione con una lunghezza di 500 mm	200 N (tubo portante dell'isolatore in base a 62561-8)
Forza di piegamento con una lunghezza di 500 mm	200 N (tubo portante dell'isolatore in base a 62561-8)
Riferimento normativo	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Peso	5,54 kg
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85389099
Codice GTIN (EAN)	4013364271937
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.