

SR D50 5000 FSP1000 IA HVIP GFK AL (105 565)



Immagine indicativa

Tubo portante con terminale interno ed elemento a molla per l'equipotenzialità. Punta di captazione Ø10 mm.

| Tipo Art.                                                          | SR D50 5000 FSP1000 IA HVIP GFK AL 105 565                       |  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
| Materiale punta di captazione                                      | Al                                                               |  |
| Lunghezza punta di captazione                                      | 1000 mm                                                          |  |
| Materiale tubo portante                                            | PRFV / Al                                                        |  |
| Lunghezza tubo portante                                            | 5000 mm                                                          |  |
| Diametro Ø esterno                                                 | 50 mm                                                            |  |
| Lunghezza di trasporto                                             | 5000 mm                                                          |  |
| Spessore parete tubo                                               | 4 mm                                                             |  |
| Coefficiente di materiale km                                       | 0,7                                                              |  |
| Lunghezza isolamento                                               | 1800 mm                                                          |  |
| Temperatura ambiente                                               | -50 °C ... +100 °C                                               |  |
| Esecuzione                                                         | stabilizzato ai raggi UV                                         |  |
| Boccola                                                            | 60 x 5 mm                                                        |  |
| Adatto per posa esterna al tubo                                    | sì                                                               |  |
| Max. lunghezza libera con punta di captazione (montaggio a parete) | 4000 mm                                                          |  |
| Velocità max delle raffiche di vento                               | (max lunghezza libera 4000 mm, 1 HVI power all'interno) 201 km/h |  |
| Velocità max delle raffiche di vento                               | (max lunghezza libera 4000 mm, 1 HVI power all'esterno) 180 km/h |  |
| Forza di estrazione con una lunghezza di 500 mm                    | 200 N (tubo portante dell'isolatore in base a 62561-8)           |  |
| Forza di piegamento con una lunghezza di 500 mm                    | 200 N (tubo portante dell'isolatore in base a 62561-8)           |  |
| Riferimento normativo                                              | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)                            |  |
| Peso                                                               | 7,92 kg                                                          |  |
| Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)                        | 85389099                                                         |  |
| Codice GTIN (EAN)                                                  | 4013364271944                                                    |  |
| Confezione                                                         | 1 pz.                                                            |  |

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.