

SR D40 1600 FSP1000 HVI LI PL GFK AL V2A (105 673)



Tubo portante con terminale interno ed elemento a molla per l'equipotenzialità. Punta di captazione Ø 10 mm.

Tipo Art.	SR D40 1600 FSP1000 HVI LI PL GFK AL V2A 105 673 NEW
Materiale della punta di captazione	INOX
Lunghezza della punta di captazione	1000 mm
Materiale del tubo portante	PRFV / Al
Lunghezza del tubo portante	1600 mm
Lunghezza di trasporto	1600 mm
Diametro Ø esterno	40 mm
Lunghezza del tratto isolante	1230 mm
Spessore della calotta	4 mm
Fattore del materiale km	0,7
Temperatura ambientale permanente	-50 °C ... +100 °C
Versione	Stabilizzato ai raggi UV
Boccola	50 x 5 mm
Forza di estrazione con una lunghezza di 500 mm	200 N (tubo portante dell'isolatore in base a 62561-8)
Forza di piegamento con una lunghezza di 500 mm	200 N (tubo portante dell'isolatore in base a 62561-8)
Riferimento normativo	Specifica tecnica DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Peso	2,77 kg
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85389099
Codice GTIN (EAN)	4013364494497
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

Le indicazioni sulle velocità massime delle raffiche di vento per i dispositivi di captazione sono reperibili nella tabella dei carichi del vento.