

SR D40 2400 FSP500 SA HVI LI PL GFK AL (105 677)



Immagine indicativa

Tubo portante con terminale interno ed elemento a molla per l'equipotenzialità. Punta di captazione Ø 10 mm.

Tipo	SR D40 2400 FSP500 SA HVI LI PL GFK AL	
Art.	105 677 NEW	
Materiale della punta di captazione	INOX	
Lunghezza della punta di captazione	500 mm	
Materiale del tubo portante	PRFV / Al	
Lunghezza del tubo portante	2400 mm	
Lunghezza di trasporto	2400 mm	
Diametro Ø esterno	40 mm	
Lunghezza del tratto isolante	1230 mm	
Spessore della calotta	4 mm	
Fattore del materiale km	0,7	
Temperatura ambientale permanente	-50 °C ... +100 °C	
Versione	Stabilizzato ai raggi UV	
Boccola	50 x 5 mm	
Forza di estrazione con una lunghezza di 500 mm	200 N (tubo portante dell'isolatore in base a 62561-8)	
Forza di piegamento con una lunghezza di 500 mm	200 N (tubo portante dell'isolatore in base a 62561-8)	
Riferimento normativo	Specifica tecnica DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)	
Peso	3,3 kg	
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85389099	
Codice GTIN (EAN)	4013364500044	
Confezione	1 pz.	

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

Le indicazioni sulle velocità massime delle raffiche di vento per i dispositivi di captazione sono reperibili nella tabella dei carichi del vento.